

Berstscheiben

FORT VALE



Unsere Auswahl beinhaltet Lagerbestand an 65mm und 80mm Standardberstscheiben sowie spezifische Berstscheiben für IMOV Gassicherheitsventile (89mm) und Wasserstoffperoxidanwendungen (250mm)

Wir bieten folgende Modelle für folgende Anwendungen an:

ICON - Kreuzkerbung auf solider Metallscheibe,
PC-SERT - mehrschichtige (gemischte) Scheibe,
Umkehrwirkung und Standardberstscheiben 250mm.



Teilenummer	Typ	Berstdruck
Zweckbestimmung Tank Container / Tankwagen		
861/0320	50mm PC-SERT	2.20-2.42 Bar @ 20°C
861/0400	50mm PC-SERT	2.76-3.10 Bar @ 20°C
862/0310	65mm PC-SERT	2.14 Bar @ 20°C
862/0330	65mm PC-SERT	2.28 Bar @ 20°C
862/0350	65mm PC-SERT	2.41 Bar @ 20°C
862/0390	65mm PC-SERT	2.69 Bar @ 20°C
862/0430	65mm PC-SERT	2.96 Bar @ 20°C
862/0450	65mm PC-SERT	3.1 Bar @ 20°C
862/0540	65mm ICON	3.67 Bar @ 20°C
862/0600	65mm ICON	4.1 Bar @ 20°C
862/0640	65mm ICON	4.4 Bar @ 20°C
862/0700	65mm ICON	4.84 Bar @ 20°C
864/0540	80mm PC-SERT	3.67 Bar @ 20°C
864/0600	80mm ICON	4.1 Bar @ 20°C
864/0700	80mm ICON	4.84 Bar @ 20°C
864/0960	80mm PC-SERT	6.62 Bar @ 20°C
864/1100	80mm PC-SERT	7.58 Bar @ 20°C
Pressluft Flüssiggasbehälter		
864/1750	89mm Umgekehrte Wirkung	12.1 Bar @ 55°C
864/2000	89mm Umgekehrte Wirkung	13.8 Bar @ 55°C
864/2180	89mm Umgekehrte Wirkung	15.0 Bar @ 55°C
864/3050	89mm Umgekehrte Wirkung	21.0 Bar @ 55°C
864/3190	89mm Umgekehrte Wirkung	22.0 Bar @ 55°C
864/3990	89mm Umgekehrte Wirkung	27.5 Bar @ 55°C
864/5000	89mm Umgekehrte Wirkung	34.5 Bar @ 55°C
Wasserstoffperoxid		
865/1200	250mm STD (neue Entw)	4.5 Bar @ 20°C
865/1250	250mm STD (neue Entw)	4.5 Bar @ 60°C
865/1400	250mm STD (neue Entw)	6.0 Bar @ 20°C