

TW Kugelhahn (Grauguss) mit Flanschen (DIN28460) und Handhebel

Standard Ausführung

Bestellnummer	Flansch	Vierkant	Baulänge	Anschluss	Handhebel
363200800500	TW1 DN80	19 mm	140 mm	130x11,5x8	Aluminium
363200805200	TW1 DN80	19 mm	168 mm	130x11,5x8	Aluminium
363201000500	TW3 DN100	27 mm	180 mm	150x14,0x8	Aluminium

Verstopfungsfreie Ausführung

Bestellnummer	Flansch	Vierkant	Baulänge	Anschluss	Handhebel
363200800510	TW1 DN80 einseitig dichtend	19 mm	140 mm	130x11,5x8	Aluminium
363201000510	TW3 DN100 einseitig dichtend	27 mm	180 mm	150x14,0x8	verzinkter Stahl

Verstopfungsfreie Ausführung mit Spülbohrung G1 1/2" IG seitlich am Ventilgehäuse

Bestellnummer	Flansch	Vierkant	Baulänge	Anschluss	Handhebel
363201001510	TW3 DN100 einseitig dichtend	27 mm	180 mm	150x14,0x8	verzinkter Stahl

Alle Kugelhähne dieser Seite: Kugel GG/hv, Sitzhülsen, PTFE + 25% Glas, O-Ringe, Flachdichtungen NBR



Standard Ausführung



Verstopfungsfreie Ausführung



Verstopfungsfreie Ausführung
mit Spülbohrung