

Milchsammelwagenschlauch SD mit Kunststoffspirale

Einsatzgebiet

- Leichter und flexibler Milchwagensammel-schlauch (Saug- und Druckschlauch) für Milch und Molkereiprodukte.
- Überfahrbar

Normen

- Maßtoleranzen nach der ISO 1307
- gemäß der 1907/2006/CE geprüft (REACH).
- GMP (CE) 2023/2006
- Entsprechend FDA 21 CFR 177.2600
- BFR recommendation XXI cat 2, DM 21.03.73 e sequenti, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE, JAPAN-Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006

Temperaturbereich

- -40 °C bis +80 °C

Der Temperaturbereich ist eng mit dem durchgeleiteten Medium, im Zusammenhang mit der Dauer, mit der Exposition und mit dem Betriebsdruck verbunden.

Bestellnummer	Innen - Ø		Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (max.) in bar	Platzdruck (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
	mm	Zoll				
101070510500	51,0		7,0	6	18	185
101070530500	53,0		7,0	6	18	185
101070550500	55,0		7,0	6	18	185
101070630500	63,5		8,0	6	18	240

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Sicherheitsfaktor

- 3 : 1

Aufbau

- Seele: NR, weiß, phtalatenfrei.
- Einlage: synthetische Textileinlagen, Thermoplastik-Spirale.
- Decke: NR, glatt, blau, abriebfest, alterungs- und ozonbeständig, stoffgemustert.

Kennzeichnung

- fortlaufendes Schriftband, weiß „DIEFLEX food NR SD FDA PN6“

Hinweis

- beachten Sie bitte die Hinweise für die Reinigung und Desinfektion auf unserer Webseite.

