

food BUTYL SD

DIEFLEX food BUTYL SD FDA  PN16

Bestellnummer	Innen - Ø		Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (max.) in bar	Platzdruck (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
	mm	Zoll				
101000190900	19,0	¾	6,0	16	48	60
101000250900	25,0	1	6,0	16	48	90
101000320900	32,0	1¼	6,0	16	48	120
101000380900	38,0	1½	6,5	16	48	155
101000500900	50,0	2	8,0	16	48	215
101000650900	65,0	2½	8,0	16	48	280
101000750900	75,0	3	8,0	16	48	320
101001000900	100,0	4	8,0	16	48	450

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Aufbau

- Seele: Bromobutyl, weiß, phthalatenfrei.
- Einlage: synthetische Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspiralen.
- Decke: EPDM, glatt, blau, abriebfest, alterungs- und ozonbeständig, stoffgemustert

Hinweis

- beachten Sie bitte die Hinweise für die Reinigung und Desinfektion auf unserer Webseite.

Kennzeichnung

- fortlaufendes Schriftband, weiß: „DIEFLEX food Butyl SD FDA PN16“

Einsatzgebiet

- Saug- und Druckschlauch mit hoher Diffusionsdichtheit für eine große Vielfalt von Produkten.
- Für Wein und Spirituosen geeignet.

Normen

- Maßtoleranzen nach der ISO 1307
- gemäß der 1907/2006/CE geprüft (REACH).
- Entsprechend FDA 21 CFR 177.2600
- BfR XXI cat. 2; DM 21/03/1973 and subsequent amendments; REGULATION 1935/2004/CE; Japan Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006; 3-A RPSCQC for (62-02) Hose Assemblies; Arrêté du 09 novembre 1994.
- Geprüft nach den wichtigsten Normen für Lebensmittelkontaktmaterialien (FCM – Reg. (CE) 1935/2004).
- Gemäß den GMP (Reg. (CE) 2023/2006) Vorschriften hergestellt.

Sicherheitsfaktor

- 3 : 1

Temperaturbereich

- -40 °C bis +120 °C

