

DIEFLEX Heissluftkompressorschlauch SD PN10 -30°C bis +200°C - Spitzen bis 240°C

Heißluftkompressorschlauch SD glatte Decke

Einsatzgebiet

- Schlauch für den Saug- und Druckbetrieb, geeignet zum Durchleiten von heißer Luft vom Kompressor zum Tankwagen.

Sicherheitsfaktor

- 3 : 1

Temperaturbereich

- -30°C bis +200°C, in Spitzen bis +240°C

Aufbau

- Seele: weiß, glatt, EPR Gummi, Hitzebeständig
- Einlage: Hochfeste, Synthetische Textileinlagen, Stahldrahtspirale
- Decke: Glatt, schwarz, EPDM, witterungs- und ozonbeständig, Stoffgemustert

Fabrikationslänge

- 40 Meter

Bestellnummer	Innen - Ø		Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (in bar)	Platzdruck (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
	mm	Zoll				
100501500900	50,0	2	8,0	10	30	175
100501650900	65,0	2½	7,5	10	30	
100501750900	76,0	3	7,5	10	30	270

Kennzeichnung

fortlaufendes Schriftband, rot:
„DIEFLEX Heissluftkompressorschlauch SD
PN10 -30°C bis +200°C - Spitzen bis 240°C“.