

SILOFLEX black

Bestellnummer	Innen - Ø		Wanddicke (in mm)	Außen - Ø (in mm)	Betriebsdruck (max.) in bar	Platzdruck in bar
	mm	Zoll				
100520751300	75,0	3	9,0	93,0	7	21
100520752300	75,0	3	11,0	97,0	7	21
100520901300	90,0		9,0	108,0	7	21
100521001300	100,0	4	10,0	120,0	7	21

SILOFLEX black SILOFLEX black SILOFLEX black

Einsatzgebiet

- DIEFLEX Druckförderschlauch für abrasive Medien.

Temperaturbereich

- -30°C bis +85°C

Aufbau

- Seele: schwarzes, glatt, NR, antistatisch und hochabriebfest.
- Einlage: synthetische Textileinlagen, antistatisch
- Decke: schwarzes, glatt, SBR, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig, Stoffimpression

Kennzeichnung

fortlaufendes Schriftband, weiß:
„SILOFLEX black“ sowie fortlaufende, erhabene Prägung.

SILOFLEX white

Bestellnummer	Innen - Ø		Wanddicke (in mm)	Außen - Ø (in mm)	Betriebsdruck (max.) in bar	Platzdruck in bar
	mm	Zoll				
100530751300	75,0	3	9,0	93,0	7	21
100530752300	75,0	3	11,0	97,0	7	21
100530901300	90,0		9,0	108,0	7	21
100531000300	100,0	4	10,0	120,0	7	21

SILOFLEX white FDA SILOFLEX white FDA SILOFLEX white FDA

Einsatzgebiet

- Druckförderschlauch für abrasive Trockenprodukte, wie Getreide, Milchpulver, PVC-Granulat

Temperaturbereich

- -30°C bis +85°C

Aufbau

- Seele: weißes, glatt, NR, hochabriebfestes Gummi für Lebensmittel
- Einlage: synthetische Textileinlagen und doppelt gekreuzte Kupferlitze, antistatisch
- Decke: schwarz, elektrisch leitfähig, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig, Stoffimpression

Kennzeichnung

fortlaufendes Schriftband, weiß:
„SILOFLEX white FDA“ sowie fortlaufende, erhabene Prägung.