



Flachschlauch Feuerlösch-Schlauch „Natur“ DIN 14811:2008 Klasse 1

Einsatzgebiet

- Hochflexibler Flachschlauch mit extrem guter Alterungsbeständigkeit für den Einsatz bei Feuerwehren, Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt und technischen Hilfsdiensten.

Merkmal

- erhöhte Abrieb- und Flammfestigkeit durch Beschichtung
- extrem alterungsbeständig
- ozon- und UV-beständig
- verrottungsfest
- geringer Reibungsverlust durch glattes Innengumm
- geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
- öl- und benzinbeständig
- besserer Schutz bei Funkenflug

Zulassungen

- DIN 14811:2008 Klasse 1
- Germanischer Lloyd
- M.E.D. Steuerrad
- BS 6391 Type 1

Bestellnummer	Innen - Ø		Platzdruck DIN 14811 (in bar)	Platzdruck Hersteller (in bar)	Betriebsdruck (max.) bar
	mm	Zoll			
100800250800	25 (D)	1	60	75	16
100800420800	42 (C)		60	70	16
100800520800	52 (C)	2	60	70	16
100800750800	75 (B)	3	60	70	16
100801100800	110 (A)		35	40	12

Temperaturbereich

- -40°C bis +100°C

Kennzeichnung

ohne Kennzeichnung, auf Wunsch mit individueller Signierung erhältlich.

Aufbau

- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Einlage: 100% hochfestes synthetisches Polyestergerüst weiß, rundgewebt in Körperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt

Fabrikationslänge

- bis 500 Meter



Flachschlauch Feuerlösch-Schlauch „rot beschichtet“ DIN 14811:2008 Klasse 1

Einsatzgebiet

- Hochflexibler Flachschlauch mit extrem guter Alterungsbeständigkeit für den Einsatz bei Feuerwehren, Industrie, Baugewerbe, Schifffahrt und technischen Hilfsdiensten.

Merkmal

- erhöhte Abrieb- und Flammfestigkeit durch Beschichtung
- extrem alterungsbeständig
- ozon- und UV-beständig
- verrottungsfest
- geringer Reibungsverlust durch glattes Innengumm
- geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
- öl- und benzinbeständig
- besserer Schutz bei Funkenflug

Zulassungen

- DIN 14811:2008 Klasse 1
- Germanischer Lloyd
- BS 6391 Type 1

Bestellnummer	Innen - Ø		Platzdruck DIN 14811 (in bar)	Platzdruck Hersteller (in bar)	Betriebsdruck (max.) bar
	mm	Zoll			
100810250800	25 (D)	1	60	75	16
100810420800	42 (C)		60	70	16
100810520800	52 (C)	2	60	70	16
100810750800	75 (B)	3	60	70	16
100811100800	110 (A)		35	40	12

Temperaturbereich

- -40°C bis +100°C

Kennzeichnung

ohne Kennzeichnung, auf Wunsch mit individueller Signierung erhältlich.

Aufbau

- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Einlage: 100% hochfestes synthetisches Polyestergerüst, rundgewebt in Körperbindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt, PU-Außenbeschichtung

Fabrikationslänge

- bis 500 Meter