

DIEFLEX Chemieschlauch UPE FDA glatte Decke

Einsatzgebiet

- Saug- und Druckschlauch
- für Waschmittel, Reinigungsmittel, Lacke & Klebstoffe, Kosmetik, Pharmazeutika, Chemikalien, Lebensmittel
- Fragen Sie Ihren DIEFLEX Fachberater nach einer Beständigkeitsliste

Norm / Zulassung:

- EN 12115
- TRbF131/2

Sicherheitsfaktor

- 4 : 1

Temperaturbereich

- -35°C bis + 100°C (je nach Medium)

Merkmal

- Vakuumbeständigkeit bis -0,9 bar

Fabrikationslänge

- 40 Meter

Bestellnummer	Innen - Ø		Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
	mm	Zoll			
100670190100	19,0	¾	6,0	16	115
100670250100	25,0	1	6,0	16	155
100670320100	32,0	1¼	6,0	16	200
100670380100	38,0	1½	6,5	16	240
100670500100	50,0	2	8,0	16	330
100670750100	75,0	3	8,0	16	500

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Aufbau

- Seele: UPE, weiß-gesprenkelt, leitfähig, phthalatfrei
- Einlage: synthetische Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspiralen, Litze für die Ableitung der elektrischen Aufladung
- Decke: glatt, grau, EPDM mit schwarzen leitfähigen Streifen, stoffgemustert. Alterungs-, und ozonbeständig, abriebfest, glänzend

Kennzeichnung

fortlaufende Schriftband, weiß:
„DIEFLEX Chemieschlauch UPE FDA
PN16 SD EN12115“ sowie fortlaufende, erhabene Prägung nach EN12115.

