



PVC-Saugschlauch flexibel, trittfest, mit Federstahlspirale

Flexibler Saugschlauch aus Weich-PVC

Einsatzgebiet

- Granulatförderung, Dosieren, Lebensmittelherstellung & -förderung, Agrartechnik, Bewässerung

Merkmale

- gute Flexibilität
- trittfest
- sehr hohe Vakuumbeständigkeit
- glatte Außenlage
- glatte Innenlage
- phthalatfrei

Konstruktion

- PVC, Farblos, transparent, Stahlwendel / Eisendraht / nicht ummantelt / verzinkt

Temperaturbereich

- -20°C bis 65°C

Bestellnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (in bar)	Vakuum (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
100510191300	19,0	26,0	3,5	11	0,88	57
100510201300	20,0	27,0	3,5	10	0,88	60
100510251300	25,0	33,0	4,0	10	0,88	75
100510321300	32,0	40,0	4,2	9	0,88	96
100510381300	38,0	47,0	4,5	9	0,88	114
100510511300	51,0	62,0	5,4	7	0,88	150
100510651300	65,0	77,0	6,1	5	0,88	195
100510751300	75,0	88,0	6,7	5	0,88	225
100510801300	80,0	94,0	7,0	4	0,88	240
100511021300	102,0	117,0	7,5	3	27,0	306

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Fabrikationslänge

- 50 Meter,
NW > 65 in 30 Meter

Normen

- A, B, C, zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C



PVC-Saugschlauch flexibel, lebensmittelzertifiziert, mit Kunststoffspirale

Mittelschwerer und flexibler Schlauch zum Absaugen und Fördern von Flüssigkeiten und Lebensmitteln, lebensmittelzertifiziert

Einsatzgebiet

- Getränkeherstellung & -förderung, Lebensmittelherstellung & -förderung, Weinherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung

Merkmale

- mittelschwer
- hohe Druckbeständigkeit
- hohe Vakuumbeständigkeit
- sehr glatte Innenlage
- glatte Außenlage
- phthalatfrei

Konstruktion

- PVC / Weich-PVC, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC

Bestellnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (in bar)	Vakuum (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
100572030300	20,0	26,0	3,2	9	0,88	130
100572530300	25,0	32,0	3,5	9	0,88	150
100573230300	32,0	40,0	3,7	9	0,90	200
100573840300	38,0	46,0	4,1	9	0,90	250
100575140300	51,0	60,0	4,5	8	0,90	270
100576340300	63,0	72,0	4,7	8	0,85	315
100577650300	76,0	88,0	5,6		0,85	390
100571020300	102,0	116,0	6,5	4	0,85	500

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Fabrikationslänge

- 25 Meter,
NW < 32 in 50 Meter

Normen

- zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1, Herstellungsprozess nach GMP EC 2023/2006