

PVC-Saugschlauch

flexibel, schlagfest, mit Hart-PVC-Spirale



Bestellnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (in bar)	Vakuum (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
100581320300	13,0	17,0	2,1	7	0,69	55
100581920300	19,0	24,0	2,4	7	0,69	80
100582520300	25,0	30,0	2,5	7	0,69	110
100583220300	32,0	38,0	2,8	7	0,69	140
100583830300	38,0	44,0	3,2	6	0,59	180
100585030300	50,0	57,0	3,4	5	0,59	240
100586330300	63,0	70,0	3,5	5	0,59	290
100587540300	75,0	83,0	4,0	4	0,69	370
100581000300	100,0	109,0	4,7	4	0,59	500
100581250300	125,0	138,0	6,7	3	0,59	690
100581500300	150,0	165,0	7,3	2	0,59	810

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Fabrikationslängen

- NW > 10 in 50 Meter,
- NW > 16 in 10, 20, 25, 50 Meter,
- NW > 25 in 25, 50 Meter,
- NW > 50 in 50 Meter,
- NW > 100 in 25 Meter

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale

Einsatzgebiet

- Agrartechnik, Bewässerung, Wasserablauf, Düngerausbringung, Abwasser

Merkmale

- gute Flexibilität
- hohe Vakuumbeständigkeit
- außen gewellt
- sehr glatte Innenlage
- hydrolyse- & mikrobebeständig
- gute Ozon- & UV-Beständigkeit
- wetterfest
- phthalatfrei

Konstruktion

- PVC / Weich-PVC, Grün, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC

Temperaturbereich

- -5°C bis 60°C