



PVC-Schlauch mehrlagig, hochreißfest, PCV/Buna

Mehrlagiger PVC/Buna-Schlauch mit hochreiß- fester Polyestergerneinlage

Einsatzgebiet

- Kraftstoffförderung, Druckluft, Pestizide, Sprühgeräte

Merkmale

- sehr gute Flexibilität
- gute Kälteflexibilität
- sehr hohe Druckbeständigkeit
- gute chemische Beständigkeit
- gute Ozon- & UV-Beständigkeit
- wetterfest

Konstruktion

- PVC / PVC/Buna, Blau, deckend

Temperaturbereich

- -30°C bis 80°C

Bestellnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (in bar)	Platzdruck (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
100610060300	6,0	12,0	3,0	20	60,0	25
100610090300	9,0	15,0	3,0	15	45,0	35

Fabrikationslänge

- 100 Meter



PVC-Schlauch flexibel, mehrlagig, hochreißfest

Flexibler und mehrlagiger PVC-Schlauch mit hochreißfester Polyestergerneinlage

Einsatzgebiet

- Druckluft, Agrartechnik, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Kompressoren

Merkmale

- hohe Druckbeständigkeit
- gute chemische Beständigkeit
- gute Ozon- & UV-Beständigkeit
- wetterfest

Konstruktion

- PVC / Weich-PVC, Schwarz, deckend, Kreuzgewebe

Temperaturbereich

- -20°C bis 65°C

Bestellnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (in bar)	Platzdruck (in bar)
100620060300	6,0	12,0	3,2	20	60,00
100620090300	9,0	15,0	3,2	20	60,00
100620130300	13,0	21,0	4,0	20	60,00
100620160300	16,0	26,0	4,8	20	60,00
100620190300	19,0	29,0	4,8	20	60,00

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Fabrikationslängen

- 100 Meter,
NW > 13 in 50 Meter