

PVC-Schlauch

flexibel, lebensmittelecht, phthalatfrei



Bestellnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (in bar)	Vakuum (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
100460130300	13,0	18,0	2,5	7	0,69	55
100460190300	19,0	24,0	2,7	7	0,69	80
100460250300	25,0	31,0	2,9	7	0,69	110
100460320300	32,0	38,0	3,2	7	0,69	140
100460380300	38,0	45,0	3,3	6	0,69	180
100460500300	50,0	58,0	3,8	5	0,69	240
100460630300	63,0	73,0	4,1	5	0,69	290
100460750300	75,0	84,0	4,6	4	0,69	370
100460900300	90,0	100,0	5,1	4	0,69	450
100461000300	100,0	112,0	5,9	4	0,69	500

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Fabrikationslänge

- 50 Meter

Normen

- zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C

Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, lebensmittelecht und phthalatfrei

Einsatzgebiet

- Saatgutförderung, Agrartechnik, Landwirtschaft, Getreideförderung, Futtermittelförderung

Merkmale

- gute Flexibilität
- glatte Innenlage
- außen gewellt
- wetterfest
- phthalatfrei

Konstruktion

- PVC / Weich-PVC, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC

Temperaturbereich

- -5°C bis 60°C