

Flanschmaße

NENNWEITE DN (in Zoll)	AUSSEN-Ø D (in mm)	LOCHKREIS k (Ø in mm)	SCHRAUBEN-LÖCHER		FLANSCHNORM Nenndruck
			Anzahl	l (Ø in mm)	
15 (½")	95	65	4	14	DIN PN 40
	88,9	60,3	4	15,9	ASA 150
	95,3	66,7	4	15,9	ASA 300
20 (¾")	105	75	4	14	DIN PN 40
	98,4	69,9	4	15,9	ASA 150
	117,5	82,5	4	19	ASA 300
25 (1")	115	85	4	14	DIN PN 40
	108	79,4	4	15,9	ASA 150
	123,8	88,9	4	19	ASA 300
32 (1¼")	140	100	4	18	DIN PN 40
	117,5	88,9	4	15,9	ASA 150
	133,4	98,4	4	19	ASA 300
40 (1½")	150	110	4	18	DIN PN 40
	127	98,4	4	15,9	ASA 150
	155,6	114,3	4	22,2	ASA 300
50 (2")	165	125	4	18	DIN PN 16
	165	125	4	18	DIN PN 40
	152,4	120,7	4	19	ASA 150
	165,1	127	8	19	ASA 300
65 (2½")	185	145	8	18	DIN PN 16
	185	145	8	18	DIN PN 40
	177,8	139,7	4	19	ASA 150
	190,5	149,2	8	22,2	ASA 300
80 (3")	154	130	8	11	TW 1
	200	160	8	18	DIN PN 16
	200	160	8	18	DIN PN 40
	190,5	152,4	4	19	ASA 150
	209,6	168,3	8	22,2	ASA 300
100 (4")	174	150	8	14	TW 3
	220	180	8	18	DIN PN 16
	235	190	8	22	DIN PN 40
	228,6	190,5	8	19	ASA 150
	254	200	8	22,2	ASA 300
125 (5")	204	176	8	14	TW 5
	250	210	8	18	DIN PN 16
	270	220	8	26	DIN PN 25
	254	215,9	8	22,2	ASA 150
	279,4	235	8	22,2	ASA 300
150 (6")	240	210	12	14	TW 7
	285	240	8	22	DIN PN 16
	300	250	8	26	DIN PN 40
	279,4	241,3	8	22,2	ASA 150
	317,5	269,9	12	22,2	ASA 300
200 (8")	340	295	8	22	DIN PN 10
	340	295	12	22	DIN PN 16
	360	310	12	26	DIN PN 25
	375	320	12	30	DIN PN 40
	342,9	298,5	8	22,2	ASA 150
	381	330,2	12	25,4	ASA 300