

TODO

Mutterteile

mit Innengewinde DIN ISO 228 (BSP)



Norm

DIN ISO 228 (BSP)



Nennweiten

DN20 - DN150



Max. Betriebsdruck

bis 25 bar



Dichtungen

Viton®, EPDM, NBR, u.a.

Einsatzgebiete



Anlagen



Tank- und Kesselwagen



Pharmazeutische /
petrochemische Industrie



Container / Tanklager



Offshore



Weitere Anwendungen

Werkstoff Kupplungsdichtung



Viton®



Viton® GF



Chemraz®



Kalrez®



NBR



EPDM

Werkstoffe & max. Betriebsdruck

Al

Aluminium (Al)
10 bar

SS

Edelstahl (SS)
25 bar

MS

Messing (Ms)
10 bar

weitere Werkstoffe auf Anfrage



Optional erhältlich

Codierung, um Produkt-
verwechslungen zu vermeiden

Andere Dichtungsqualitäten
und Werkstoffe auf Anfrage

Andere Dichtungsqualitäten
und Werkstoffe auf Anfrage



Größenübersicht



56 mm

DN20 - DN32



70 mm

DN40 - DN50



105 mm

DN65 - DN80



119 mm

DN80



164 mm

DN100



238 mm

DN150