



Druckfeste Kappen DN40-DN100 für Varterteile inkl. verzinktem Stahldraht-Halteseil

Bestellnummer	TODO-Nr.	Nennweite (DN)	für TODO Kupplung	Kupplungs-ø (in mm)	Dichtung	Werkstoff
112000500108	1-8720-4407	40-50 (2")	TKV040-50	70	Viton®	SS
112000800108	1-8730-4407	80 (3")	TKV080	119	Viton®	SS
112001000108	1-8740-4407	100 (4")	TKV100	164	Viton®	SS

Anwendung

- zur Verbesserung der Arbeits- und Absperricherheit beim Transport von Chemikalien und Gasen.

Eigenschaften

- Druck-Anzeiger
- Automatische Druckentlastung
- Zoll / Sicherheitssiegel
- Automatische Verriegelung
- zertifizierter Verschluss
- manuell abschließbar mit Vorhängeschloß
- als drittes Absperrorgan vom TÜV zugelassen

Beschreibung

Kupplungsdurchmesser

- 2" (DN50), 3" (DN80), 4" (DN100)

Werkstoff

- Edelstahl (SS)
weitere Werkstoffe auf Anfrage erhältlich.

Werkstoff Dichtung

- Viton®
- Chemraz®
weitere Werkstoffe auf Anfrage erhältlich.

Werkstoff Gewindedichtung

- Edelstahl= PTFE
- Aluminium & Messing = PUR
weitere Werkstoffe auf Anfrage erhältlich.

Betriebsdruck

- PN 25

Sicherheitsfaktor

- 3:1

Anwendungsbeispiele



Zugelassen als dritter Verschluss für Kategorie II Produkte.



Zugelassen als zweiter Verschluss an der Oberseite des Tanks.