

TODO Trockenkupplungen

Sicher. Sauber. Effizient.

Zuverlässige Kupplungssysteme für die sichere Produktübergabe ohne Leckage - entwickelt für höchste Anforderungen.



Größen

1" (25 mm)
bis 6" (152mm)



Werkstoffe

Aluminium
Edelstahl
Messing



Dichtungen

FKM (Viton®)
NBR (Nitril)
EPDM, Chemraz®,
Kalrez®, weitere
auf Anfrage



Betriebsdruck

10 bar
bis 25 bar

Viton® und Kalrez® sind eingetragene Warenzeichen von DuPont Performance Elastomers.
Chemraz® ist eingetragenes Warenzeichen von Green-Tweed.

Warum TODO?



Minimale Restmengen

Ventile öffnen und schließen
sich automatisch beim
Verbinden bzw. Trennen



Höchste Sicherheit

Verhindert Produktverlust
und Leckagen - für Mensch
und Umwelt.



Schnelles Kuppeln

Einhand-Bedienung ohne
zusätzliche Hebel und
Schalter

Produktfamilien



Mutterteil

Für Tankwagen und Anlagen



Vaterteil

Für Tankwagen und Anlagen



Vaterteil mit Flansch

Für stationäre Installationen