

## Banjo Hebelarmkupplung Adapter/Vaterteil A (IG)

### ✕ Polypropylen

| Bestellnummer | Nennweite (DN) | Größe (in Zoll) | Gewinde-norm  | Betriebsdruck (in bar) |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|
| 602310130320  | 20             | NPT ½" IG       |               | 13,8                   |
| 602310200320  | 20             | NPT ¾" IG       |               | 13,8                   |
| 602310250320  | 25             | R1" IG          | DIN2999 (BSP) | 13,8                   |
| 602310320320  | 25             | NPT 1¼" IG      |               | 13,8                   |
| 602310320325  | 40             | NPT 1¼" IG      |               | 13,8                   |
| 602310400320  | 40             | NPT 1½" IG      |               | 13,8                   |
| 602310500320  | 50             | R2" IG          | DIN2999 (BSP) | 13,8                   |



## Banjo Hebelarmkupplung Adapter/Vaterteil F (AG)

### ✕ Polypropylen

| Bestellnummer | Nennweite (DN) | Größe (in Zoll) | Gewinde-norm   | Betriebsdruck (in bar) |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|------------------------|
| 602800130320  | 20             | NPT ½" AG       |                | 13,8                   |
| 602800200320  | 20             | NPT ¾" AG       |                | 13,8                   |
| 602800250320  | 25             | R1" AG          | DIN2999 (BSPT) | 13,8                   |
| 602800320320  | 25             | NPT 1¼" AG      |                | 13,8                   |
| 602800320325  | 40             | NPT 1¼" AG      |                | 13,8                   |
| 602800400320  | 40             | R1 ½" AG        | DIN2999 (BSPT) | 13,8                   |
| 602800500320  | 50             | R2" AG          | DIN2999 (BSPT) | 13,8                   |

ALLE  
ARTIKEL AUCH IN  
SONDERGRÖßEN  
AUF ANFRAGE  
ERHÄLTlich!



## Banjo Hebelarmkupplung Adapter/Vaterteil E

### ✕ Polypropylen

| Bestellnummer | Nennweite (DN) | Größe (in Zoll) | Schlauch-stutzen | Betriebsdruck (in bar) |
|---------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------|
| 602410130320  | 20             | ½"              | DN13             | 13,8                   |
| 602410190320  | 20             | ¾"              | DN19             | 13,8                   |
| 602410250320  | 25             | 1"              | DN25             | 13,8                   |
| 602410320320  | 25             | 1¼"             | DN32             | 13,8                   |
| 602410320325  | 40             | 1¼"             | DN32             | 13,8                   |
| 602410380320  | 40             | 1½"             | DN38             | 13,8                   |
| 602410500320  | 50             | 2"              | DN50             | 13,8                   |



(für Schellenmontage)