

## Berstscheiben

FORT VALE



Unsere Auswahl beinhaltet Lagerbestand an 65mm und 80mm Standardberstscheiben sowie spezifische Berstscheiben für IMOV Gassicherheitsventile (89mm) und Wasserstoffperoxidanwendungen (250mm)

Wir bieten folgende Modelle für folgende Anwendungen an:

ICON - Kreuzkerbung auf solider Metallscheibe,  
PC-SERT - mehrschichtige (gemischte) Scheibe,  
Umkehrwirkung und Standardberstscheiben 250mm.



| Teilenummer                                       | Typ                     | Berstdruck           |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Zweckbestimmung Tank Container / Tankwagen</b> |                         |                      |
| 861/0320                                          | 50mm PC-SERT            | 2.20-2.42 Bar @ 20°C |
| 861/0400                                          | 50mm PC-SERT            | 2.76-3.10 Bar @ 20°C |
| 862/0310                                          | 65mm PC-SERT            | 2.14 Bar @ 20°C      |
| 862/0330                                          | 65mm PC-SERT            | 2.28 Bar @ 20°C      |
| 862/0350                                          | 65mm PC-SERT            | 2.41 Bar @ 20°C      |
| 862/0390                                          | 65mm PC-SERT            | 2.69 Bar @ 20°C      |
| 862/0430                                          | 65mm PC-SERT            | 2.96 Bar @ 20°C      |
| 862/0450                                          | 65mm PC-SERT            | 3.1 Bar @ 20°C       |
| 862/0540                                          | 65mm ICON               | 3.67 Bar @ 20°C      |
| 862/0600                                          | 65mm ICON               | 4.1 Bar @ 20°C       |
| 862/0640                                          | 65mm ICON               | 4.4 Bar @ 20°C       |
| 862/0700                                          | 65mm ICON               | 4.84 Bar @ 20°C      |
| 864/0540                                          | 80mm PC-SERT            | 3.67 Bar @ 20°C      |
| 864/0600                                          | 80mm ICON               | 4.1 Bar @ 20°C       |
| 864/0700                                          | 80mm ICON               | 4.84 Bar @ 20°C      |
| 864/0960                                          | 80mm PC-SERT            | 6.62 Bar @ 20°C      |
| 864/1100                                          | 80mm PC-SERT            | 7.58 Bar @ 20°C      |
| <b>Pressluft Flüssiggasbehälter</b>               |                         |                      |
| 864/1750                                          | 89mm Umgekehrte Wirkung | 12.1 Bar @ 55°C      |
| 864/2000                                          | 89mm Umgekehrte Wirkung | 13.8 Bar @ 55°C      |
| 864/2180                                          | 89mm Umgekehrte Wirkung | 15.0 Bar @ 55°C      |
| 864/3050                                          | 89mm Umgekehrte Wirkung | 21.0 Bar @ 55°C      |
| 864/3190                                          | 89mm Umgekehrte Wirkung | 22.0 Bar @ 55°C      |
| 864/3990                                          | 89mm Umgekehrte Wirkung | 27.5 Bar @ 55°C      |
| 864/5000                                          | 89mm Umgekehrte Wirkung | 34.5 Bar @ 55°C      |
| <b>Wasserstoffperoxid</b>                         |                         |                      |
| 865/1200                                          | 250mm STD (neue Entw)   | 4.5 Bar @ 20°C       |
| 865/1250                                          | 250mm STD (neue Entw)   | 4.5 Bar @ 60°C       |
| 865/1400                                          | 250mm STD (neue Entw)   | 6.0 Bar @ 20°C       |