

## Flachschlauch Feuerlösch-Schlauch „Signal“ DIN 14811:2008 Klasse 1



| Bestellnummer | Innen - Ø |      | Platzdruck DIN 14811<br>(in bar) | Platzdruck Hersteller<br>(in bar) | Betriebsdruck<br>(max.) bar |
|---------------|-----------|------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|               | mm        | Zoll |                                  |                                   |                             |
| 100820250800  | 25 (D)    | 1    | 60                               | 75                                | 16                          |
| 100820420800  | 42 (C)    |      | 60                               | 70                                | 16                          |
| 100820520800  | 52 (C)    | 2    | 60                               | 70                                | 16                          |
| 100820750800  | 75 (B)    | 3    | 60                               | 70                                | 16                          |
| 100821100800  | 110 (A)   |      | 35                               | 40                                | 12                          |
|               |           |      |                                  |                                   |                             |
|               |           |      |                                  |                                   |                             |
|               |           |      |                                  |                                   |                             |

### Temperaturbereich

- -40°C bis +100°C

### Aufbau

- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Einlage: 100% hochfestes signalgelbes spinnggefärbtes Polyestergerarn, in Körperbindung gewebt, Kette 3-fach gezwirnt

### Kennzeichnung

ohne Kennzeichnung, auf Wunsch mit individueller Signierung erhältlich.

### Fabrikationslänge

- bis 500 Meter

### Einsatzgebiet

- Hochflexibler Flachschlauch mit fluoreszierender Signalfarbgebung bei Rauch und Dunkelheit ideal für den Einsatz bei Feuerwehren, Industrie, Schifffahrt, Militär und technischen Hilfsdiensten einsetzbar.

### Merkmal

- durch fluoreszierende Signalfarbgebung ideal bei Rauch und Dunkelheit einsetzbar
- aktive Sicherheit durch o.g. markante Farbgebung
- geringer Reibungsverlust durch glattes Innengummi
- geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
- extrem alterungsbeständig
- ozon- und UV-beständig
- pflege- und wartungsfrei

### Zulassungen

- DIN 14811:2008 Klasse 1
- Germanischer Lloyd

## Flachschlauch Feuerlösch-Schlauch „Color“ DIN 14811:2008 Klasse 1



| Bestellnummer | Innen - Ø |      | Platzdruck DIN 14811<br>(in bar) | Platzdruck Hersteller<br>(in bar) | Betriebsdruck<br>(max.) bar |
|---------------|-----------|------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|               | mm        | Zoll |                                  |                                   |                             |
| 100830250800  | 25 (D)    | 1    | 60                               | 75                                | 16                          |
| 100830420800  | 42 (C)    |      | 60                               | 70                                | 16                          |
| 100830520800  | 52 (C)    | 2    | 60                               | 70                                | 16                          |
| 100830750800  | 75 (B)    | 3    | 60                               | 70                                | 16                          |
| 100831100800  | 110 (A)   |      | 35                               | 40                                | 12                          |
|               |           |      |                                  |                                   |                             |
|               |           |      |                                  |                                   |                             |
|               |           |      |                                  |                                   |                             |

### Temperaturbereich

- -40°C bis +100°C

### Aufbau

- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Einlage: 100 % hochfestes, rot spinnggefärbtes Polyestergerarn, in Körperbindung gewebt, Kette 3-fach gezwirnt.

### Kennzeichnung

ohne Kennzeichnung, auf Wunsch mit individueller Signierung erhältlich.

### Fabrikationslänge

- bis 500 Meter

### Einsatzgebiet

- Hochflexibler Flachschlauch mit extrem guter Alterungsbeständigkeit für den Einsatz bei Feuerwehren, Industrie, Schifffahrt, Militär und technischen Hilfsdiensten.

### Merkmal

- extrem alterungsbeständig
- ozon- und UV-beständig
- verrottungsfest
- pflege- und wartungsfrei
- geringer Reibungsverlust durch glattes Innengummi.
- geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf.

### Zulassungen

- DIN 14811:2008 Klasse 1
- Germanischer Lloyd