



Flachschlauch Trinkwasserschlauch

Einsatzgebiet

- Hochflexibler Flachschlauch für den Einsatz in Wasserwerken, der Lebensmittelindustrie und den technischen Hilfsdiensten.

Merkmal

- extrem alterungsbeständig
- ozon- und UV-beständig
- hervorragende Zugfestigkeit
- temperaturbeständig
- einsetzbar für Trinkwasserübernahme und als Notversorgungsschlauch
- exzellente Abriebfestigkeit

Hinweise

- Alle Produkte werden komplett mit Storz Edelstahlkupplungen eingebunden (auch andere Werkstoffe und Kupplungssysteme erhältlich) geliefert.

Zulassungen

- KTW-Empfehlung Kategorie A
- DVGW W270
- BS6920-1:2000 (WRAS)

Bestellnummer	Innen - Ø		Platzdruck DIN 14811	Betriebsdruck
	mm	Zoll	(in bar)	(max.) bar
100880250800	25 (D)	1	50	17
100880520800	52 (C)	2	50	17
100880750800	75 (B)	3	50	17
100881020800	102	4	40	14

Temperaturbereich

- -50°C bis +75°C

Kennzeichnung

ohne Kennzeichnung, auf Wunsch mit individueller Signierung erhältlich.

Fabrikationslänge

- bis 500 Meter

Aufbau

- Seele: sehr glatt, blau
- Decke: glatt, 100% hochfestes synthetisches Polyestergarn, vollständig eingebettet in thermoplastisches Polyurethan (TPU ist für Trinkwasser geeignet), wird im Extrusionsverfahren durch das Gewebe gepresst (Farbe: blau), dadurch optimaler Schutz des Druckträgers.