

# PVC-Saugschlauch

flexibel, schlagfest, mit Hart-PVC-Spirale



| Bestellnummer | Innen-Ø<br>mm | Außen-Ø<br>mm | Wanddicke<br>(in mm) | Betriebsdruck<br>(in bar) | Vakuum<br>(in bar) | Biegeradius<br>(min.) in mm |
|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 100581320300  | 13,0          | 17,0          | 2,1                  | 7                         | 0,69               | 55                          |
| 100581920300  | 19,0          | 24,0          | 2,4                  | 7                         | 0,69               | 80                          |
| 100582520300  | 25,0          | 30,0          | 2,5                  | 7                         | 0,69               | 110                         |
| 100583220300  | 32,0          | 38,0          | 2,8                  | 7                         | 0,69               | 140                         |
| 100583830300  | 38,0          | 44,0          | 3,2                  | 6                         | 0,59               | 180                         |
| 100585030300  | 50,0          | 57,0          | 3,4                  | 5                         | 0,59               | 240                         |
| 100586330300  | 63,0          | 70,0          | 3,5                  | 5                         | 0,59               | 290                         |
| 100587540300  | 75,0          | 83,0          | 4,0                  | 4                         | 0,69               | 370                         |
| 100581000300  | 100,0         | 109,0         | 4,7                  | 4                         | 0,59               | 500                         |
| 100581250300  | 125,0         | 138,0         | 6,7                  | 3                         | 0,59               | 690                         |
| 100581500300  | 150,0         | 165,0         | 7,3                  | 2                         | 0,59               | 810                         |

Andere Nennweiten auf Anfrage!

## Fabrikationslängen

- NW > 10 in 50 Meter,
- NW > 16 in 10, 20, 25, 50 Meter,
- NW > 25 in 25, 50 Meter,
- NW > 50 in 50 Meter,
- NW > 100 in 25 Meter

**Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale**

## Einsatzgebiet

- Agrartechnik, Bewässerung, Wasserablauf, Düngerausbringung, Abwasser

## Merkmale

- gute Flexibilität
- hohe Vakuumbeständigkeit
- außen gewellt
- sehr glatte Innenlage
- hydrolyse- & mikrobebeständig
- gute Ozon- & UV-Beständigkeit
- wetterfest
- phthalatfrei

## Konstruktion

- PVC / Weich-PVC, Grün, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC

## Temperaturbereich

- -5°C bis 60°C