


NBR schwarz

Dichtung für Barcelona-Kupplung

Bestellnummer	Nennweite (DN)	Werkstoff
501150250001	25	NBR schwarz
501150450001	45	NBR schwarz
501150700001	70	NBR schwarz

Graphit-Spießblech



Weitere Informationen

- maximale Betriebstemperatur 550°C (in nicht oxydierender Atmosphäre auch höher).
- Für mechanisch und chemisch hoch beanspruchte Dichtstellen.
- geeignet für den Einsatz bei Wasser, Dampf, Luft, Ölen, Lösungsmittel, Säuren und Laugen, wässrige Lösungen.
- auch als Tafelware lieferbar.

Kompressor-Vierkant-Dichtung

Bestellnummer	Maße (in mm)	Mittelloch (in mm)	Lochkreis (in mm)	Loch-Ø (in mm)	Werkstoff
502310200124	103x103x3	65	110	14,5	Graphit-Spießblech
502310500224	105x105x2	75	113	14,5	Graphit-Spießblech
502310500124	107,5x107,5x1	80	113	15,5	Graphit-Spießblech
502311000124	110x110x2	80	122	14,5	Graphit-Spießblech
502311000324	110x110x3	70	118	15	Graphit-Spießblech
502311000224	112x112x2	93	123	13,5	Graphit-Spießblech
502311500124	115x115x1,5	83	130	13,5	Graphit-Spießblech
502312000124	120x120x2	80	130	12,5	Graphit-Spießblech
502312000224	120x120x2	90	115	14,5	Graphit-Spießblech
502312200124	122,5x122,5x1	85	140	14,5	Graphit-Spießblech
502314000124	140x140x1,5	110	160	13,5	Graphit-Spießblech

Graphit-Spießblech



Weitere Informationen

- maximale Betriebstemperatur 550°C (in nicht oxydierender Atmosphäre auch höher).
- Für mechanisch und chemisch hoch beanspruchte Dichtstellen.
- geeignet für den Einsatz bei Wasser, Dampf, Luft, Ölen, Lösungsmittel, Säuren und Laugen, wässrige Lösungen.
- auch als Tafelware lieferbar.

Kompressor-Rund-Dichtung

Bestellnummer	Maße (in mm)	Lochkreis (in mm)	Loch-Ø (in mm)	Werkstoff
502310500324	105x84x1	Ø	Ø	Graphit-Spießblech
502312600124	127x110x1,5	Ø	Ø	Graphit-Spießblech
502315000124	149x116x2	130	4 á 12,5	Graphit-Spießblech