



TODO II

Vaterteile

Die nächste Generation
der Dry-Break-Kupplung

Die neue TODO® II Tank Unit setzt neue Maßstäbe in Durchflussleistung, Gewicht und Wartungsfreundlichkeit - bei gewohnt höchster Sicherheit und Zuverlässigkeit.

BIS ZU

33%

LEICHTER

bei voller Stabilität

BIS ZU

32%

SCNELLERER

DURCHFLUSS

kürzere Entleerungs- und Ladezeiten



SCNELLERE WARTUNG

O-Ring-Wechsel
in wenigen Minuten
dank entnehmbarer
Inneneinheit.



MEHR DURCHFLUSS

Optimierte Kolben-
geometrie reduziert
Turbulenzen und
minimiert Druckverlust.



BIS ZU 33% LEICHTER

Gewichtsreduzierung
bei gleichbleibender
Wandstärke und
Sicherheitsfaktor 5:1.



NEUE TPED- ZULASSUNG

Zusätzlich zu PED:
TPED, ATEX,
und VdTÜV.



MAXIMALE SICHERHEIT

Dry-Break Technologie
mit nahezu null Produkt-
verlust, keine Leakage
unter Druck

TODO-MATIC® VS. TODO® II

	TODO-MATIC®	TODO® II
Generation	bewährte Technik	neue Generation
Gewicht	höheres Gewicht	bis zu 33% leichter
Durchfluss	Standard-Durchfluss	optimierte Durchflussraten
Wartung	aufwendigere Wartung	deutlich schnellerer Service
Zulassungen	PED	PED + TPED

ZERTIFIKATE & ZULASSUNGEN



PED
2014/68/EU



TPED¹⁾
2010/35/EU



ATEX
2014/34/EU



VdTÜV



**ISO
9001**



**ISO
14001**

¹⁾ TPED 2010/35/EU: Europäische Richtlinie für ortsbewegliche Druckgeräte, die Anforderungen an Herstellung, Prüfung, Kennzeichnung und Betrieb von Druckbehältern für den sicheren Transport gefährlicher Güter festlegt.

DIEFLEX EMPFEHLUNG



Die neue TODO® II kombiniert die bewährte Sicherheit der TODO-MATIC® Kupplungen mit einer deutlich verbesserten Wartungsfreundlichkeit, geringerem Gewicht und optimierten Durchflusswerten. Vollkompatibel zu bestehenden TODO-Systemen.

VOLL KOMPATIBEL

STANAG 3756
kompatibel mit allen
TODO-MATIC®
Hose-Units.

