DIEFLEX Fasspumpenschlauch R<1 M Ω PN10 DN

Faßpumpenschlauch

Einsatzgebiet

- Flexibler Schlauch verwendbar zur Förderung von unverbleiten Treibstoffen (EN228:2008), Diesel (EN 590:2010) und Heizöl (DIN 51 603 Teil 1-5).
- Anwendung Industrie, Bau, Landwirtschaft oder Servicebetrieben.

Aufbau

- Seele: NBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
- Einlage: Textileinlagen, gekordelt
- Decke: NBR/EPDM, schwarz, glatt, abriebfest, öl- und witterungsbeständig.

Achtung

Nicht als Zapfstellenschlauch geeignet.

Bestellnummer	Innen - Ø		Wanddicke	Betriebsdruck	Rollenlänge	Biegeradius
	mm	Zoll	(in mm)	(in bar)	(in m)	(min.) in mm
100190130100	13,0	½	3,5	10	40	80
100190160100	16,0		4,0	10	40	100
100190190100	19,0	¾	4,0	10	40	120
100190250100	25,0	1	5,0	10	40	150

Temperaturbereich

- -40°C bis + 100°C

Sicherheitsfaktor

- 4 : 1

Hinweis

Elektrisch leitfähig mit einem Widerstand R < 10^6 Ohm/m (ermittelt nach EN ISO 8031:1997).

Kennzeichnung

fortlaufende Signierung, weiß: „DIEFLEX Faßpumpenschlauch R<1M Ω PN 10 DN..“.

Faßpumpenschlauch „Adblue“

Einsatzgebiet

- Druckschlauch zur Förderung von wässrigen Harnstofflösungen 32,5% (AUS32) nach ISO 22241, die eine drastische Reduzierung von NOx im Dieselabgas erlaubt (SCR), je nach den Zielen der Euro IV, Euro V und Euro VI.
- Anwendung Industrie, Bau, Landwirtschaft oder Servicebetrieben.

Aufbau

- Seele: EPDM, schwarz, glatt, antistatisch, schwefelfrei.
- Einlage: hochzähes, synthetisches Cordgewebe
- Decke: EPDM, schwarz, glatt, antistatisch, ozon-, hitze- und witterungsbeständig

Achtung

Nicht als Zapfstellenschlauch geeignet.

Bestellnummer	Innen - Ø		Wanddicke	Betriebsdruck	Rollenlänge	Biegeradius
	mm	Zoll	(in mm)	(in bar)	(in m)	(min.) in mm
100190160900	16,0		3,5	10	40	100
100190190900	19,0	¾	4,0	10	40	115
100190250900	25,0	1	5,5	10	40	150

Temperaturbereich

- -40°C bis + 100°C
  in Spitzen bis 120 °C

Sicherheitsfaktor

- 3 : 1

Hinweis

Elektrisch leitfähig mit einem Widerstand R < 1M Ohm/m.