DIEFLEX food UPE SD FDA PN16

food UPE/EPDM SD

Einsatzgebiet

- Saug- und Druckschlauch für Chemieprodukte entsprechend der EN 12115.
- Zur Anwendung in Molkereien, Schlachthöfen und in der Lebensmittelindustrie.

Normen

- EN 12115
- Maßtoleranzen nach der ISO 1307
- gemäß der 1907/2006/CE geprüft (REACH).
- GMP (CE) 2023/2006
- Entsprechend FDA 21 CFR 177.1520
- BFR recommendation XXI cat 3, DM 21.03.73 e seguenti, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE AND 10/2011/CE, JAPAN-Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006

Temperaturbereich

- -35 °C bis +100 °C

  Der Temperaturbereich ist eng mit dem durchgeleiteten Medium, im Zusammenhang mit der Dauer, mit der Exposition und mit dem Betriebsdruck verbunden.

Bestellnummer	Innen - Ø		Wanddicke	Betriebsdruck	Platzdruck	Biegeradius
	mm	Zoll	(in mm)	(max.) in bar	(in bar)	(min.) in mm
101000190500	19,0		6,0	16	64	115
101000250500	25,0	1	6,0	16	64	155
101000320500	32,0	1¼	6,0	16	64	200
101000380500	38,0	1½	6,5	16	64	240
101000500500	50,0	2	8,0	16	64	330
101000630500	63,5	2½	8,0	16	64	415
101000750500	75,0	3	8,0	16	64	500
101001000500	100,0	4	8,0	16	64	675

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Sicherheitsfaktor

- 4 : 1

Aufbau

- Seele: UPE, transluzent, phtalatenfrei.
- Einlage: synthetische Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspiralen, Kupferlitze.
- Decke: EPDM, glatt, blau, Stoffimpression, abriebfest, alterungs-, und ozonbeständig, stoffgemustert

Kennzeichnung

- fortlaufendes Schriftband, weiß: „DIEFLEX food UPE SD FDA PN16“

Hinweis

- beachten Sie bitte die Hinweise für die Reinigung und Desinfektion auf unserer Webseite.

PHTALATES REACH FREE · FDA · BfR · DM 21/03/1973 · CE 1935/2004 · CE 10/2011 1245/2020 · MHLW 1959-2006