Industrieschlauch D



Bestellnummer	Innen - Ø		Wanddicke	Betriebsdruck	Platzdruck
	mm	Zoll	(in mm)	(max.) in bar	(in bar)
100060320100	32,0	1¼	6,0	10	30
100060380100	38,0	1½	6,75	10	30
100060480100	48,0		8,0	10	30
100060500100	50,0	2	8,0	10	30
100060600100	60,0		8,0	10	30
100060750100	75,0	3	8,0	10	30

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Aufbau

- Seele: Synthetischer EPDM, weiß, glatt, in Lebensmittelqualität, geschmacksfrei und geruchlos.
- Einlage: hochzähes synthetisches Cordgewebe.
- Decke: synthetischer Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert), abrieb- und witterungsbeständig.

Kennzeichnung

- fortlaufendes Schriftband, weiß: „DIEFLEX Industrieschlauch D PN10 -30°C bis +120°C“

Hinweis

- beachten Sie bitte die Hinweise für die Reinigung und Desinfektion auf unserer Webseite.

Einsatzgebiet

- zur Förderung von Heißtluft und Heißwasser bis +120°C

Normen

- Entsprechend FDA 21 CFR 177.2600

Sicherheitsfaktor

- 3 : 1

Temperaturbereich

- -30°C bis +120 °C

FDA