

Heißluftkompressorschlauch SD
glatte Decke

Einsatzgebiet
- Schlauch für den Saug- und Druckbetrieb, geeignet zum Durchleiten von heißer Luft vom Kompressor zum Tankwagen.

Sicherheitsfaktor
- 3 : 1

Temperaturbereich
- -30°C bis +200°C, in Spitzen bis +240°C

Aufbau
- Seele: weiß, glatt, EPR Gummi, Hitzebeständig
- Einlage: Hochfeste, Synthetische Textil-einlagen, Stahldrahtspirale
- Decke: Glatt, schwarz, EPDM, witterungs- und ozonbeständig, Stoffgemustert

Fabrikationslänge
- 40 Meter

Bestellnummer	Innen - Ø		Wanddicke	Betriebsdruck	Platzdruck	Biegeradius
	mm	Zoll	(in mm)	(in bar)	(in bar)	(min.) in mm
100501500900	50,0	2	8,0	10	30	175
100501650900	65,0	2½	7,5	10	30	
100501750900	76,0	3	7,5	10	30	270

Kennzeichnung
fortlaufendes Schriftband, rot:
„DIEFLEX Heissluftkompressorschlauch SD PN10 -30°C bis +200°C - Spitzen bis 240°C“.