

Flachschlauch
Feuerlösch-Schlauch „Natur“
DIN 14811:2008 Klasse 1

Einsatzgebiet
- Hochflexibler Flachschlauch mit extrem guter Alterungsbeständigkeit für den Einsatz bei Feuerwehren, Industrie, Baugewerbe, Schiff fahrt und technischen Hilfsdiensten.

Merkmal
- erhöhte Abrieb- und Flammfestigkeit durch Beschichtung
- extrem alterungsbeständig
- ozon- und UV-beständig
- verrottungsfest
- geringer Reibungsverlust durch glattes Innengumm
- geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
- öl- und benzinbeständig
- besserer Schutz bei Funkenflug

Zulassungen
- DIN 14811:2008 Klasse 1
- Germanischer Lloyd
- M.E.D. Steuerrad
- BS 6391 Type 1

Bestellnummer	Innen - Ø		Platzdruck DIN 14811	Platzdruck Hersteller	Betriebsdruck
	mm	Zoll	(in bar)	(in bar)	(max.) bar
100800250800	25 (D)	1	60	75	16
100800420800	42 (C)		60	70	16
100800520800	52 (C)	2	60	70	16
100800750800	75 (B)	3	60	70	16
100801100800	110 (A)		35	40	12

Temperaturbereich
- -40°C bis +100°C

Aufbau
- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Einlage: 100% hochfestes synthetisches Polyestergarn weiß, rundgewebt in Körper bindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt

Kennzeichnung
ohne Kennzeichnung, auf Wunsch mit individueller Signierung erhältlich.

Fabrikationslänge
- bis 500 Meter



Flachschlauch
Feuerlösch-Schlauch „rot beschichtet“
DIN 14811:2008 Klasse 1

Einsatzgebiet
- Hochflexibler Flachschlauch mit extrem guter Alterungsbeständigkeit für den Einsatz bei Feuerwehren, Industrie, Baugewerbe, Schiff-fahrt und technischen Hilfsdiensten.

Merkmal
- erhöhte Abrieb- und Flammfestigkeit durch Beschichtung
- extrem alterungsbeständig
- ozon- und UV-beständig
- verrottungsfest
- geringer Reibungsverlust durch glattes Innengumm
- geeignet für Seewasser, Heißwasser und Wasserdampf
- öl- und benzinbeständig
- besserer Schutz bei Funkenflug

Zulassungen
- DIN 14811:2008 Klasse 1
- Germanischer Lloyd
- BS 6391 Type 1

Bestellnummer	Innen - Ø		Platzdruck DIN 14811	Platzdruck Hersteller	Betriebsdruck
	mm	Zoll	(in bar)	(in bar)	(max.) bar
100810250800	25 (D)	1	60	75	16
100810420800	42 (C)		60	70	16
100810520800	52 (C)	2	60	70	16
100810750800	75 (B)	3	60	70	16
100811100800	110 (A)		35	40	12

Temperaturbereich
- -40°C bis +100°C

Aufbau
- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Einlage: 100% hochfestes synthetisches Polyestergarn, rundgewebt in Körper-bindung, Kette und Schuss mehrfach gezwirnt, PU-Außenbeschichtung

Kennzeichnung
ohne Kennzeichnung, auf Wunsch mit individueller Signierung erhältlich.

Fabrikationslänge
- bis 500 Meter