# PVC-Druckschlauch

## einlagig, flexibel, phtalatfrei und lebensmittelecht



| Bestellnummer | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Wanddicke (in mm) | Platzdruck (in bar) |
|---|---|---|---|---|
| 100480210300 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | 10,00 |
| 100480271300 | 27,0 | 33,0 | 3,0 | 3,50 |
| 100480451300 | 45,0 | 55,0 | 5,0 | 3,50 |
| 100480501300 | 50,0 | 60,0 | 5,0 | 3,00 |
| 100480510300 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 8,50 |
| 100480601300 | 60,0 | 70,0 | 5,0 | 2,50 |
| 100480651300 | 65,0 | 75,0 | 5,0 | 2,50 |
| 100480805300 | 80,0 | 90,0 | 5,0 | 1,50 |
| 100480810300 | 8,0 | 10,0 | 1,0 | 4,00 |
| 100481015300 | 10,0 | 13,0 | 1,5 | 4,50 |
| 100481451300 | 14,0 | 18,0 | 2,0 | 4,50 |
| 100481921300 | 19,0 | 23,0 | 2,0 | 3,50 |
| 100481931300 | 19,0 | 25,0 | 3,0 | 5,00 |
| 100481951300 | 19,0 | 24,0 | 2,5 | 4,00 |
| 100482531300 | 25,0 | 31,0 | 3,0 | 3,50 |
| 100482534300 | 25,0 | 34,0 | 4,5 | 5,50 |
| 100483031300 | 30,0 | 37,0 | 3,5 | 3,50 |
| 100483241300 | 32,0 | 40,0 | 4,0 | 4,00 |
| 100483531300 | 35,0 | 42,0 | 3,5 | 3,50 |
| 100483851300 | 38,0 | 48,0 | 5,0 | 4,00 |
| 100484041300 | 40,0 | 48,0 | 4,0 | 3,00 |
| 100484051300 | 40,0 | 50,0 | 5,0 | 4,00 |
| 100484101300 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 6,50 |
| 100486150300 | 6,0 | 9,0 | 1,5 | 7,00 |

Andere Nennweiten auf Anfrage!

**Flexibler, einlagiger Schlauch aus Soft-PVC, phtalatfrei und lebensmittelecht**

### Einsatzgebiet

- Getränkeherstellung & -förderung, Lebensmittelherstellung & -förderung, Wasserablauf, Aquarien, Automatisierungs- & Robotertechnik

### Merkmale

- gute Flexibilität
- gute chemische Beständigkeit
- phthalatfrei

### Fabrikationslängen

- 100 Meter,
  NW > 10 in 50 Meter,
  NW > 25 in 25 Meter

### Normen

- Material gemäß EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C

### Konstruktion

- PVC / Weich-PVC, Farblos, transparent

### Temperaturbereich

- -20°C bis 65°C