

PVC-Schlauch
mehrlagig, hochreißfest, PCV/Buna

Mehrlagiger PVC/Buna-Schlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage

Einsatzgebiet
- Kraftstoffförderung, Druckluft, Pestizide, Sprühgeräte

Merkmale
- sehr gute Flexibilität
- gute Kälteflexibilität
- sehr hohe Druckbeständigkeit
- gute chemische Beständigkeit
- gute Ozon- & UV-Beständigkeit
- wetterfest

Bestellnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (in bar)	Platzdruck (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
100610060300	6,0	12,0	3,0	20	60,0	25
100610090300	9,0	15,0	3,0	15	45,0	35

Konstruktion
- PVC / PVC/Buna, Blau, deckend

Temperaturbereich
- -30°C bis 80°C

Fabrikationslänge
- 100 Meter



PVC-Schlauch
flexibel, mehrlagig, hochreißfest

Flexibler und mehrlagiger PVC-Schlauch mit hochreißfester Polyestergarnverstärkung

Einsatzgebiet
- Druckluft, Agrartechnik, Baumaschinen, Fahrzeugbau, Kompressoren

Merkmale
- hohe Druckbeständigkeit
- gute chemische Beständigkeit
- gute Ozon- & UV-Beständigkeit
- wetterfest

Bestellnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (in bar)	Platzdruck (in bar)
100620060300	6,0	12,0	3,2	20	60,00
100620090300	9,0	15,0	3,2	20	60,00
100620130300	13,0	21,0	4,0	20	60,00
100620160300	16,0	26,0	4,8	20	60,00
100620190300	19,0	29,0	4,8	20	60,00

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Konstruktion
- PVC / Weich-PVC, Schwarz, deckend, Kreuzgewebe

Temperaturbereich
- -20°C bis 65°C

Fabrikationslängen
- 100 Meter,
  NW > 13 in 50 Meter