

PVC-Schlauch
sehr flexibel, Weich-PVC/BUNA-Gemisch

Sehr flexibler Schlauch aus einem besonderen Weich-PVC/BUNA-Gemisch

Einsatzgebiet

- Gülleausbringung, Düngerausbringung, Silofahrzeuge, Agrartechnik, Landwirtschaft

Merkmale

- sehr gute Flexibilität
- sehr hohe Vakuumbeständigkeit
- glatte Innenlage
- außen gewellt
- sehr gute chemische Beständigkeit
- gute Ozon- & UV-Beständigkeit
- wetterfest

Konstruktion

- PVC / PVC/Buna, Grau, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC

Temperaturbereich

- -40°C bis 60°C

Bestellnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (in bar)	Platzdruck (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
100390250300	25,0	33,0	4,2	7	60,0	110
100390320300	32,0	41,0	4,6	6	45,0	120
100390380300	38,0	48,0	5,0	6	60,0	140
100390510300	51,0	61,0	5,2	5	60,0	170
100390760300	76,0	88,0	6,2	4	60,0	240
100390800300	80,0	92,0	6,2	3	60,0	250
100390900300	90,0	102,0	6,0	3	60,0	290
100391020300	102,0	116,0	7,2	3	60,0	320
100391250300	125,0	141,0	8,0	2	60,0	620
100391520300	152,0	170,0	9,0	2	60,0	680
100392000300	200,0	224,0	12,0	1	60,0	1.100

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Fabrikationslänge

- 50 Meter,
  NW 125 in 25 Meter,
  NW 152 in 20 Meter,
  NW 200 in 20 Meter