PVC-Gartenschlauch
mehrlagig, hochreißfest, Polyestergarneinlage



Bestellnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (in bar)	Platzdruck (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
100600120300	12,5	17,0	2,3	10	30,00	55
100600180300	18,6	24,0	2,7	8	24,00	100
100600250300	25,0	32,0	3,5	6	18,00	140

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Mehrlagiger PVC-Gartenschlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage

Einsatzgebiet

- Bewässerung, Abwasser, Agrartechnik, Baumaschinen, Entsorgungsfahrzeuge

Merkmale

- gute Flexibilität
- glatte Außenlage
- glatte Innenlage
- wetterfest
- gute Ozon- & UV-Beständigkeit
- hydrolyse- & mikrobenbeständig
- phthalatfrei

Fabrikationslängen

- 20 Meter,
  NW > 18,6 in 25 Meter

Konstruktion

- PVC / Weich-PVC, Gelb / Zinkgelb (ähnl. RAL 1018), deckend, Kreuzgewebe

Temperaturbereich

- -20°C bis 65°C