

Antistatischer PVC-Kunststoffspiralschlauch
flexibel, Erdungslitze, für abrasive Medien

Flexibler Spiralschlauch aus PVC mit PU-ESTER Innenlage und umlaufender Kupferlitze

Einsatzgebiet

- Pelletförderung, Granulatförderung, Absauganlagen, Förderung von abrasiven Medien, Pulverförderung & -beschichtung

Merkmale

- gute Flexibilität
- sehr glatte Innenlage
- außen gewellt
- sehr gute chemische Beständigkeit
- wetterfest
- hydrolyse- & mikrobenbeständig
- mit Kupferdraht zur Erdung

Konstruktion

- PVC/Weich-PVC, farblos, transparent, Kunststoffwendel/Hart-PVC

Bestellnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (in bar)	Vakuum (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
100340380300	38,0	45,0	3,5	7	0,74	180
100340400300	40,0	48,0	3,9	7	0,74	190
100340450300	45,0	53,0	4,0	6	0,69	212
100340510300	51,0	59,0	4,0	6	0,69	225
100340600300	60,0	68,0	4,2	6	0,69	270
100340650300	65,0	74,0	5,3	5	0,69	293
100340700300	70,0	79,0	4,5	5	0,69	316
100340750300	75,0	85,0	4,8	4	0,69	338
100341020300	102,0	115,0	6,3	3	0,69	459
100341270300	127,0	141,0	6,8	2	0,69	562

Temperaturbereich

- -5°C bis 60°C

Fabrikationslänge

- 30 Meter, NW > 75 in 20 Meter