PVC PU-Spiralschlauch
sehr schwer, hochabriebfest, für abrasive Medien



Bestellnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (in bar)	Vakuum (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
100351020300	120,0	118,0	8,0	4	0,88	612
100351270300	127,0	145,0	9,0	3	0,88	825
100351520300	152,0	173,0	10,5	2	0,88	1.064

Sehr schwerer Spiralschlauch aus PVC mit hochabriebfester PU-Innenlage

Einsatzgebiet
- Dachbekiesung, Bauschuttförderung, Kiesförderung, Sandstrahlen, Förderung von abrasiven Medien

Merkmale
- ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- hohe Vakuumbeständigkeit
- trittfest
- sehr glatte Innenlage
- mit hochabriebfester Polyurethan-Innenschicht
- außen gewellt
- um sehr geringe Druckverluste zu gewährleisten
- gute mechanische Festigkeit

Konstruktion
- PVC, Gelb, deckend, Kunststoffwendel/Hart-PVC

Fabrikationslängen
- 30 Meter, NW > 127 in 20 Meter

Temperaturbereich
- -20°C bis 60°C

Antistatischer PVC-Spiralschlauch
sehr schwer, hochabriebfest, Erdungslitze, für abrasive Medien



Bestellnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (in bar)	Vakuum (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
100360320300	32,0	39,0	3,5	7	0,88	225
100360400300	40,0	49,0	4,5	7	0,88	275
100360510300	51,0	61,0	5,2	6	0,88	345
100361270300	127,0	145,0	9,0	3	0,88	825

Sehr schwerer Spiralschlauch aus PVC mit hochabriebfester PU-Innenlage und Kupferlitze zur Erdung

Einsatzgebiet
- Dachbekiesung, Bauschuttförderung, Kiesförderung, Sandstrahlen, Förderung von abrasiven Medien

Merkmale
- sehr gute Abriebfestigkeit
- hohe Vakuumbeständigkeit
- trittfest
- sehr glatte Innenlage
- mit hochabriebfester Polyurethan-Innenschicht
- außen gewellt
- um sehr geringe Druckverluste zu gewährleisten
- gute mechanische Festigkeit

Konstruktion
- PVC/Weich-PVC, Gelb, deckend, Kunststoffwendel/Hart-PVC

Fabrikationslänge
- 30 Meter

Temperaturbereich
- -20°C bis 60°C