Vaterschlauchverschraubung für Klemmbacken



Leichtmetall

Bestellnummer	Nennweite (DN)	Gewinde (in Zoll)	Betriebsdruck (in Bar)	Gewindenorm
212000750200	75	G3“ AG	PN16	ISO228
212001000200	100	G4“ AG	PN16	ISO228



Messing

Bestellnummer	Nennweite (DN)	Gewinde (in Zoll)	Betriebsdruck (in Bar)	Gewindenorm
212000130400	13	R½“ AG	PN25	DIN 2999
212000190400	19	R¾“ AG	PN25	DIN 2999
212000191400	19	G1“ AG	PN25	ISO 228
212000250400	25	G1“ AG	PN25	ISO 228
212000251400	25	G1¼“ AG	PN25	ISO 228
212000253400	25	G1½“ AG	PN25	ISO 228
212000252400	25	G2“ AG	PN25	ISO 228
212000320400	32	G1¼“ AG	PN25	ISO 228
212000322400	32	G1½“ AG	PN25	ISO 228
212000321400	32	G2“ AG	PN25	ISO 228
212000380400	38	G1½“ AG	PN25	ISO 228
212000381400	38	G2“ AG	PN25	ISO 228
212000400400	40	G1½“ AG	PN25	ISO 228
212000401400	40	G2“ AG	PN25	ISO 228
212000450400	45	G2“ AG	PN25	ISO 228
212000500400	50	G2“ AG	PN25	ISO 228
212000501400	50	G2½“ AG	PN25	ISO 228
212000630400	63	G2½“ AG	PN25	ISO 228
212000631400	63	G3“ AG	PN25	ISO 228
212000651400	63/65	G3“ AG	PN25	ISO 228
212000750400	75	G3“ AG	PN25	ISO 228
212000800400	80	G3“ AG	PN25	ISO 228
212001000400	100	G4“ AG	PN25	ISO 228



Polypropylen

Bestellnummer	Nennweite (DN)	Gewinde (in Zoll)	Betriebsdruck (in bar)	Gewindenorm
212000250300	25	G1“ AG	PN6	ISO 228
212000320300	32	G1¼“ AG	PN6	ISO 228
212000380300	38	G1½“ AG	PN6	ISO 228
212000500300	50	G2“ AG	PN6	ISO 228
212000750300	75	G3“ AG	PN6	ISO 228