# Mutterschlauchverschraubung für Klemmbacken

## Edelstahl

| Bestellnummer | Nennweite (DN) | Gewinde (in Zoll) | Betriebsdruck (in bar) | Gewindenorm |
|---|---|---|---|---|
| 212500130100 | 13 | G½“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500131100 | 13 | G¾“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500190100 | 19 | G¾“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500191100 | 19 | G1“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500250100 | 25 | G1“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500251100 | 25 | G1¼“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500252100 | 25 | G1½“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500320100 | 32 | G1¼“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500321100 | 32 | G1½“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500322100 | 32 | G2“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500380100 | 38 | G1½“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500381100 | 38 | G2“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500500100 | 50 | G2“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500501100 | 50 | G2½“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500630100 | 63 | G2½“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500650100 | 63 / 65 | G2½“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500750100 | 75 | G3“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212501000100 | 100 | G4“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |



## Edelstahl

| Bestellnummer | Nennweite (DN) | Gewinde (in Zoll) | Betriebsdruck (in bar) | Gewindenorm |
|---|---|---|---|---|
| 212500253100 | 25 | S60 x 6 Ü/M | PN25 | DIN 6063-1-KS60 |
| 212500383100 | 38 | S60 x 6 Ü/M | PN25 | DIN 6063-1-KS60 |
| 212500502100 | 50 | S60 x 6 Ü/M | PN25 | DIN 6063-1-KS60 |



## Edelstahl

| Bestellnummer | Nennweite (DN) | Gewinde (in Zoll) | Betriebsdruck (in bar) | Gewindenorm |
|---|---|---|---|---|
| 212500751100 | 75 | Ww 5½“ Ü/M | PN25 | DIN 11 |
| 212501001100 | 100 | Ww 5½“ Ü/M | PN25 | DIN 11 |



## Edelstahl / ECTFE

| Bestellnummer | Nennweite (DN) | Gewinde (in Zoll) | Betriebsdruck (in bar) | Gewindenorm |
|---|---|---|---|---|
| 212500250101 | 25 | G1“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500320101 | 32 | G1¼“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500380101 | 38 | G1½“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| | 38 | G2“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500500101 | 50 | G2“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500750101 | 75 | G3“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212501000101 | 100 | G4“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |

