Schalenstutzen mit Losflansch für Dampf

- Einerseits Schalenstutzen nach EN 14423 für Klemmbackenmontage andererseits Losflansch
- max. Betriebsdruck: Dampf & Heißwasser max. 18 bar (Druckstufe Flansch beachten!)
- Temperaturbereich: Dampf & Heißwasser max. 210°C



EN 14423 — Edelstahl / Edelstahl

Bestellnummer	Nennweite (DN/Zoll)	Flansch (DN)
408130002100	13 (½“)	15 (PN40)
408190002100	19 (¾“)	20 (PN40)
408250002100	25 (1“)	25 (PN40)
408320002100	32 (1¼“)	32 (PN40)
408380002100	38 (1½“)	40 (PN40)
408500002100	50 (2“)	50 (PN40)

Schalenstutzen mit Festflansch für Dampf

- Einerseits Schalenstutzen nach EN 14423 für Klemmbackenmontage andererseits Festflansch
- max. Betriebsdruck: Dampf & Heißwasser max. 18 bar (Druckstufe Flansch beachten!)
- Temperaturbereich: Dampf & Heißwasser max. 210°C



EN 14423 — Edelstahl

Bestellnummer	Nennweite (DN/Zoll)	Flansch (DN)
409130002100	13 (½“)	15 (PN40)
409190002100	19 (¾“)	20 (PN40)
409250002100	25 (1“)	25 (PN40)
409320002100	32 (1¼“)	32 (PN40)
409380002100	38 (1½“)	40 (PN40)
409500002100	50 (2“)	50 (PN40)



EN 14423 — Edelstahl

Bestellnummer	Nennweite (DN/Zoll)	Flansch (DN)
kleinere Nennweiten siehe PN 40		
409500001100	50 (2“)	50 (PN16)