TODO Mutterteile

mit Innengewinde DIN ISO 228 (BSP)

Norm	Nennweiten	Max. Betriebsdruck	Dichtungen
DIN ISO 228 (BSP)	DN20 - DN150	bis 25 bar	Viton®, EPDM, NBR, u.a.

Einsatzgebiete

- Anlagen
- Tank- und Kesselwagen
- Pharmazeutische / petrochemische Industrie
- Container / Tanklager
- Offshore
- Weitere Anwendungen

Werkstoff Kupplungsdichtung

- Viton®
- Viton® GF
- Chemraz®
- Kalrez®
- NBR
- EPDM

Werkstoffe & max. Betriebsdruck

- **Al** Aluminium (Al) **10 bar**
- **SS** Edelstahl (SS) **25 bar**
- **MS** Messing (Ms) **10 bar**

weitere Werkstoffe auf Anfrage

Optional erhältlich

Codierung, um Produkt-verwechselungen zu vermeiden	Andere Dichtungsqualitäten und Werkstoffe auf Anfrage	Andere Dichtungsqualitäten und Werkstoffe auf Anfrage



Größenübersicht



56 mm
DN20 - DN32



70 mm
DN40 - DN50



105 mm
DN65 - DN80



119 mm
DN80



164 mm
DN100



238 mm
DN150