

# Antistatischer PVC-Schlauch, schwer

## Saug- und Druckschlauch

### Einsatzgebiet

- strapazierfähiger Schlauch für besonders schwere Einsatzbedingungen mit starkem Abrieb.
- unter anderem für Sand, Zemet, Kies usw. geeignet.

### Temperaturbereich

- -25°C bis +60°C

### Konstruktion

Profilschlauch

- antistatisch durch eine in der Wandung fest eingeschlossene, vermessingte Stahldraht spirale.
- Seele: glatt, rot, TPU
- Decke: grau, leicht gewellt

### Fabrikationslänge

- 20,30 und 50 Meter

| Bestellnummer | Innen - Ø | | Min Wandst. | Max Wandst. | Betriebsdruck | Biegeradius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Zoll | (in mm) | (in mm) | (in bar) | (min.) in mm |
| 100450500500 | 50,8 | 2 | 4,3 | 5,0 | 4,0 | 200 |
| 100450760500 | 76 | 3 | 4,9 | 5,8 | 3,0 | 310 |
| 100450900500 | 90 | 3½ | 5,3 | 6,2 | 3,0 | 360 |
| 100451020500 | 102 | 4 | 6,0 | 7,0 | 3,0 | 410 |
| 100451520500 | 152,4 | 6 | 6,7 | 8,6 | 2,0 | 610 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Andere Nennweiten auf Anfrage!