Dokumentenhalter

Beschreibung	Teilenr.
75mm Dokumenthalter, grau, Seil in Edelstahl, Halterung in PVC	360/1101
75mm Dokumenthalter, klar, Seil in Edelstahl, Halterung in PVC	360/1101T
75mm Dokumenthalter, grau, Seil und Halterung in Edelstahl	360/1101ABSS
75mm Dokumenthalter, klar, Seil und Halterung in Edelstahl	360/1101TBSS
110mm Dokumenthalter, grau, Seil in Edelstahl, Halterung in PVC	460/1101
110mm Dokumenthalter, klar, Seil in Edelstahl, Halterung in PVC	460/1101T
110mm Dokumenthalter, grau, Seil und Halterung in Edelstahl	460/1101ABSS
110mm Dokumenthalter, klar, Seil und Halterung in Edelstahl	460/1101TBSS



Verbundene Produkte

Beschreibung	Teilenr.
75mm PVC Kappe mit Edelstahlkabel	360/1010
110mm PVC Kappe mit Edelstahlkabel	460/1010
75mm halter - PVC	360/1007
75mm halter – Edelstahl	360/1007SS
110mm halter – PVC	460/1007
110mm halter – Edelstahl	460/1007SS

Flammensichere Maschenfilter

Geklemmte Flammensichere Maschenfilter sind verfügbar für unsere 1", 1½", 2½", 65mm und 80mm Sicherheitsventile. Diese klemmen um das Ventil Gehäuse und sind Flammensicher bei Sicherheitsventile mit einem Vakuum von 0.21 Bar (6"Hg) und höher. Für Ventile mit einem Vakuum einstellung unter 0.21 Bar werd ein Geklemmtes Maschenfilter meistens befestigt als Staubschutz.

Beschreibung	Teilenr.
Maschenfilter – Minnow Ventile 1"	179/0300
Maschenfilter – Twinact Ventile 1½"	200/5000
Maschenfilter – Twinact Ventile 2½"	130/5000
Maschenfilter – Super Maxi Ventile 2½"/65mm *	176/2900
Maschenfilter – Nur Hyper Maxi Ventile 80mm *	176/2920



Mit Flammschutz werd der Durchfluss von einen Minnow oder Twinact Sicherheitsventil Reduziert

Mit Flammschutz 176/2900 werd der Durchfluss von einen 65mm Super Maxi Sicherheitsventil mit 1% Reduziert.

Mit Flammschutz 176/2920 befestigt auf einen 80mm Hyper Maxi Sicherheitsventil aus der Reihe 043/ oder 049/ werd der Durchfluss mit 5.4% Reduziert.

***Bitte achten Sie darauf das der Flammschutz 176/2900 und 176/2920 NICHT auswechselbar sind. Bitte Kontaktieren Sie unsere Verkaufsabteilung für mehr Information.**

© Fort Vale Engineering Ltd. 2015