Manometer

Druckmanometer

Beschreibung	Teilenr.
0-6 Bar (0-90 PSI) Manometer mit Glyzerinfüllung, ¼" BSP Anschluss, innen Messing.	921/06BBSP
0-6 Bar (0-90 PSI) Manometer mit Glyzerinfüllung, ¼" BSP Anschluss, innen Edelstahl.	920/06BBSP
0-10 Bar (0-150 PSI) Manometer mit Glyzerinfüllung, ¼" BSP Anschluss, innen Messing.	921/10BBSP
0-10 Bar (0-150 PSI) Manometer mit Glyzerinfüllung, ¼" BSP Anschluss, innen Edelstahl.	920/10BBSP



Manometer mit Schleppzeiger

Beschreibung	Teilenr.
Manometer mit Schleppzeiger 0-6 Bar (0-90 PSI), ¼" BSP Anschluss, Innere Teile Messing, Glyzerinfüllung	921/06TTBBSP
Manometer mit Schleppzeiger 0-6 Bar (0-90 PSI), ¼" BSP Anschluss, Innere Teile Edelstahl, Glyzerinfüllung	920/06TTBBSP
Manometer mit Schleppzeiger 0-10 Bar (0-150 PSI), ¼" BSP Anschluss, Innere Teile Messing, Glyzerinfüllung	921/10TTBBSP
Manometer mit Schleppzeiger 0-10 Bar (0-150 PSI), ¼" BSP Anschluss, Innere Teile Edelstahl, Glyzerinfüllung	920/10TTBBSP
Manometer mit Schleppzeiger 0-16 Bar (0-230 PSI), ¼" BSP Anschluss, Innere Teile Edelstahl, Glyzerinfüllung	920/16TTBBSP



Thermometer

Beschreibung	Teilenr.
Analoges Thermometer mit Kapillar 2500mm – Bereich: -20°C bis 200°C (-4°F bis 392°F)	922/TEMP200
Analoges Thermometer mit Kapillar 2500mm – Bereich: -20°C bis 160°C (-4°F bis 320°F)	922/TEMP160
Analoges Thermometer mit Messing Rohr 250mm – Bereich: -20°C bis 200°C (-4°F bis 392°F)	922/TEMPT200
Analoges Thermometer mit Messing Rohr 250mm – Bereich: -20°C bis 160°C (-4°F bis 320°F)	922/TEMPT160
Digitales Thermometer mit Kapillar 2500mm – Bereich: -50°C bis 200°C (-58°F bis 392°F)	922/TEMPDIGI







Zur Beachtung: Temperaturbereiche gelten nur für das Kapillar/Fühler

© Fort Vale Engineering Ltd. 2011