Trinkwasserschlauch D
(ab NW32 mit Kunststoffspirale)

DIEFLEX Trinkwasserschlauch D FDA PN

Bestellnummer	Innen - Ø		Wanddicke	Betriebsdruck	Platzdruck	Biegeradius
	mm	Zoll	(in mm)	(max.) in bar	(in bar)	(min.) in mm
101100130400	13		4,5	18	54	65
101100190400	19	¾	5,0	13	39	95
101100250400	25	1	5,0	12	36	140
101100320400	32	1¼	6,0	12	36	190
101100380400	38	1½	6,0	10	30	230
101100500400	50	2	7,0	10	30	310

Sicherheitsfaktor

- 3 : 1

Aufbau

- Seele: Silikon, weiß/transluzent, phtalatenfrei.
- Einlage: hochtemperaturbeständige Textileinlagen.
- Decke: Silikon, blau, glatt, stoffgemustert, Hitze-, alterungs-, und ozonbeständig, abriebfest.

Kennzeichnung

- fortlaufendes Schriftband, weiß: „DIEFLEX Trinkwasserschlauch D FDA“

Hinweis

- beachten Sie bitte die Hinweise für die Reinigung und Desinfektion auf unserer Webseite.
- Ab NW32 Vakuum 0,7 bar

Einsatzgebiet

- Druckschlauch (ab NW32 Saug- und Druck schlauch mit Kunststoffspirale).
- Für Trinkwasser geeignet.

Normen

- Maßtoleranzen nach der ISO 1307
- Erfüllt die Anforderungen der UBA KTW-BWGL (Kaltwasser bis +23°C) und WRAS (Wasser bis +85°C) Richtlinien.
- Gemäß den GMP (Reg. (CE) 2023/2006) und FCM (Reg. (CE) 1935/2004) Vorschriften hergestellt
- UBA KTW-BWGL
- DVGW W 270
- NSF/ANSI 61

Temperaturbereich

- -60 °C bis +160 °C

GMP CE 2023/2006 | PHTALATES REACH FREE | FDA | BfR | CE 1935/2004 | UBA KTW | DVGW W 270