DIEFLEX brewery UPE SD FDA PN16

Getränkeschlauch SD UPE/NBR

Einsatzgebiet

- Saug- und Druckschlauch für flüssige Lebensmittel wie Bier und Spirituosen mit einem Alkoholgehalt bis 96%.

Norm / Zulassung:

- Maßtoleranzen nach der ISO 1307
- gemäß der 1907/2006/CE geprüft (REACH).
- GMP (CE) 2023/2006
- Entsprechend FDA 21 CFR 177.1520
- BFR Cat 3, DM 21.03.73 e seguenti, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE and 10/2011/CE, JAPAN-Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and o.201,2006

Sicherheitsfaktor

- 3 : 1

Temperaturbereich

- -35 °C bis +100 °C

  Der Temperaturbereich ist eng mit dem durchgeleiteten Medium, im Zusammenhang mit der Dauer, mit der Exposition und mit dem Betriebsdruck verbunden.

Bestellnummer	Innen - Ø		Wanddicke	Betriebsdruck	Platzdruck	Biegeradius
	mm	Zoll	(in mm)	(in bar)	(in bar)	(min.) in mm
101050250400	25,0	1	6,0	16	48	150
101050320400	32,0	1¼	6,0	16	48	200
101050380400	38,0	1½	6,5	16	48	240
101050500400	50,0	2	8,0	16	48	330
101050630400	63,5		8,75	16	48	415
101050750400	75,0	3	9,0	16	48	500

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Aufbau

- Seele: UPE, transluzent, phtalatenfrei
- Einlage: synthetische Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspiralen.
- Decke: NBR, glatt, rot, abriebfest, alterungs-, ozonbeständig, stoffgemustert

Kennzeichnung

- fortlaufendes Schriftband, weiß „DIEFLEX brewery UPE SD FDA PN16“

Hinweis

- beachten Sie bitte die Hinweise für die Reinigung und Desinfektion auf unserer Webseite.

GMP CE 2023/2006 · PHTALATES REACH FREE · FDA · BfR · DM 21/03/1973 · CE 1935/2004 · CE 10/2011 1245/2020 · MHLW 1959-2006 · RPSCQC

Auch mit BLAUER DECKE lieferbar!