Getränkeschlauch SD EPDM

DIEFLEX brewery EPDM SD FDA PN16

Bestellnummer	Innen - Ø		Wanddicke	Betriebsdruck	Platzdruck	Biegeradius
	mm	Zoll	(in mm)	(max.) in bar	(in bar)	(min.) in mm
101030250400	25,0	1	6,0	16	48	100
101030320400	32,0	1¼	6,0	16	48	130
101030380400	38,0	1½	7,5	16	48	155
101030500400	50,0	2	8,0	16	48	215
101030630400	63,5		8,75	16	48	275
101030750400	75,0	3	9,5	16	48	330

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Aufbau

- Seele: EPDM, phtalatenfrei.
- Einlage: synthetische Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspiralen.
- Decke: EPDM, glatt, rot, abriebfest, alterungs-und ozonbeständig, stoffgemustert.

Kennzeichnung

- fortlaufendes Schriftband, weiß „DIEFLEX brewery EPDM SD FDA PN16“

Hinweis

- beachten Sie bitte die Hinweise für die Reinigung und Desinfektion auf unserer Webseite.

Einsatzgebiet

- Saug- und Druckschlauch für Bier und eine große Vielfalt von nicht fetthaltigen Lebensmitteln.

Normen

- Maßtoleranzen nach der ISO 1307
- gemäß der 1907/2006/CE geprüft (REACH).
- GMP (CE) 2023/2006
- Entsprechend FDA 21 CFR 177.2600
- BFR recommendation XXI cat 2, DM 21.03.73 e seguenti, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE, JAPAN-Ministry of Health and Welfare Notice No.370,1959 and No.201,2006, 3A Sanitary Standard Class II

Sicherheitsfaktor

- 3 : 1

Temperaturbereich

- -40 °C bis +120 °C

  Der Temperaturbereich ist eng mit dem durchgeleiteten Medium, im Zusammenhang mit der Dauer, mit der Exposition und mit dem Betriebsdruck verbunden.

GMP CE 2023/2006 · FDA · BfR · DM 21/03/1973 · MHLW 1959-2006 · CE 1935/2004 · 3A · PHTALATES REACH FREE

Auch als DRUCKSCHLAUCH lieferbar!