
# SILOFLEX black




| Bestellnummer | Innen - Ø | | Wanddicke | Außen - Ø | Betriebsdruck | Platzdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Zoll | (in mm) | (in mm) | (max.) in bar | in bar |
| 100520751300 | 75,0 | 3 | 9,0 | 93,0 | 7 | 21 |
| 100520752300 | 75,0 | 3 | 11,0 | 97,0 | 7 | 21 |
| 100520901300 | 90,0 | | 9,0 | 108,0 | 7 | 21 |
| 100521001300 | 100,0 | 4 | 10,0 | 120,0 | 7 | 21 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## Einsatzgebiet

- DIEFLEX Druckförderschlauch für abrasive Medien.

## Temperaturbereich

- -30°C bis +85°C


## Aufbau

- Seele: schwarzes, glatt, NR, antistatisch und hochabriebfest.
- Einlage: synthetische Textileinlagen, antistatisch
- Decke: schwarzes, glatt, SBR, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig, Stoffimpression

## Kennzeichnung

fortlaufendes Schriftband, weiß:
„SILOFLEX black“ sowie fortlaufende, erhabene Prägung.

# SILOFLEX white




| Bestellnummer | Innen - Ø | | Wanddicke | Außen - Ø | Betriebsdruck | Platzdruck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | Zoll | (in mm) | (in mm) | (max.) in bar | in bar |
| 100530751300 | 75,0 | 3 | 9,0 | 93,0 | 7 | 21 |
| 100530752300 | 75,0 | 3 | 11,0 | 97,0 | 7 | 21 |
| 100530901300 | 90,0 | | 9,0 | 108,0 | 7 | 21 |
| 100531000300 | 100,0 | 4 | 10,0 | 120,0 | 7 | 21 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## Einsatzgebiet

- Druckförderschlauch für abrasive Trocken-produkte, wie Getreide, Milchpulver, PVC-Granulat

## Temperaturbereich

- -30°C bis +85°C

## Aufbau

- Seele: weißes, glatt, NR, hochabriebfestes Gummi für Lebensmittel
- Einlage: synthetische Textileinlagen und doppelt gekreuzte Kupferlitze, antistatisch
- Decke: schwarz, elektrisch leitfähig, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig, Stoffimpression

## Kennzeichnung

fortlaufendes Schriftband, weiß:
„SILOFLEX white FDA“ sowie fortlaufende, erhabene Prägung.