Folienwickelschlauch Multi-Vapor Yellow

Gaspendelschlauch
Rollenlänge max. 30 Meter
Ausdehnung maximal 10% des Prüfdrucks



Bestellnummer	Innen - Ø		Betriebsdruck	Unterdruck	Biegeradius
	mm	Zoll	(in bar)	(in bar)	(min.) in mm
Multi-Vapor Yellow, Innenspirale PP ummantelt, Betriebsdruck 5 bar					
100770500700	50	2	5	0,5	200
100770800700	80	3	5	0,5	300
100771000700	100	4	5	0,5	400
100771500700	150	6	5	0,5	575
100772000700	200	8	5	0,5	800

Bestellnummer	Innen - Ø		Betriebsdruck	Unterdruck	Biegeradius
	mm	Zoll	(in bar)	(in bar)	(min.) in mm
Multi-Vapor Yellow, Innenspirale Edelstahl 316, Betriebsdruck 5 bar					
100770501700	50	2	5	0,5	200
100770801700	80	3	5	0,5	300
100771001700	100	4	5	0,5	400
100771501700	150	6	5	0,5	575
100772001700	200	8	5	0,5	800
100772501700	250	10	5	0,5	1000
100773001700	300	12	5	0,5	1200

Einsatzgebiet

- Universell einsetzbarer Folienwickelschlauch
- Zum Fördern von Kohlenwasserstoffen, Lösungsmitteln, 100% Aromaten, usw.
- Geeignet für z. B. den Umschlag von aggressiven Flüssigkeiten und Gasen besonders in der Chemie und Petrochemie sowie in vielen weiteren Industriezweigen.
- Im Saug- und Druckbetrieb statisch und dynamisch, auch im Dauerbetrieb einsetzbar

Sicherheitsfaktor

- 5:1

Merkmale

- Aufgrund der Leichtbauweise auch in großen Nennweiten gut zu handhaben
- Gute Beweglichkeit durch kleine Biegeradien
- Entspricht der EN 13765:2003 & Zulassung IMO sowie American Coast Guard

Temperaturbereich

- -50°C bis +80°C

Aufbau

- Innere Stahldrahtspirale: Edelstahl 316 oder PP ummantelt
- Seele: PP oder PTFE
- Decke: PA gelb
- Äußere Stahldrahtspirale: verzinkt oder Edelstahl 316
- Andere Deckenfarben möglich