PVC-Druckschlauch

einlagig, flexibel, phtalatfrei und lebensmittelecht



Bestellnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wanddicke (in mm)	Platzdruck (in bar)
100480210300	2,0	4,0	1,0	10,00
100480271300	27,0	33,0	3,0	3,50
100480451300	45,0	55,0	5,0	3,50
100480501300	50,0	60,0	5,0	3,00
100480510300	5,0	8,0	1,5	8,50
100480601300	60,0	70,0	5,0	2,50
100480651300	65,0	75,0	5,0	2,50
100480805300	80,0	90,0	5,0	1,50
100480810300	8,0	10,0	1,0	4,00
100481015300	10,0	13,0	1,5	4,50
100481451300	14,0	18,0	2,0	4,50
100481921300	19,0	23,0	2,0	3,50
100481931300	19,0	25,0	3,0	5,00
100481951300	19,0	24,0	2,5	4,00
100482531300	25,0	31,0	3,0	3,50
100482534300	25,0	34,0	4,5	5,50
100483031300	30,0	37,0	3,5	3,50
100483241300	32,0	40,0	4,0	4,00
100483531300	35,0	42,0	3,5	3,50
100483851300	38,0	48,0	5,0	4,00
100484041300	40,0	48,0	4,0	3,00
100484051300	40,0	50,0	5,0	4,00
100484101300	4,0	6,0	1,0	6,50
100486150300	6,0	9,0	1,5	7,00

Andere Nennweiten auf Anfrage!

Flexibler, einlagiger Schlauch aus Soft-PVC, phtalatfrei und lebensmittelecht

Einsatzgebiet

- Getränkeherstellung & -förderung, Lebensmittelherstellung & -förderung, Wasserablauf, Aquarien, Automatisierungs- & Robotertechnik

Merkmale

- gute Flexibilität
- gute chemische Beständigkeit
- phthalatfrei

Fabrikationslängen

- 100 Meter,
  NW > 10 in 50 Meter,
  NW > 25 in 25 Meter

Normen

- Material gemäß EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C

Konstruktion

- PVC / Weich-PVC, Farblos, transparent

Temperaturbereich

- -20°C bis 65°C