

Weich-PVC-Schlauch
sehr flexibel, schlagfest, Hart-PVC-Spirale

Sehr flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale

Einsatzgebiet
- Gülleausbringung, Abwasser, Agrartechnik, Kläranlagen, Landwirtschaft

Merkmale
- sehr gute Flexibilität
- trittfest
- sehr hohe Vakuumbeständigkeit
- hohe Druckbeständigkeit
- mit außenliegender Scheuerschutzspirale
- sehr glatte Innenlage
- außen gewellt

Bestellnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (in bar)	Vakuum (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
100380510300	51,0	61,0	5,2	5	0,88	160
100380760300	76,0	88,0	5,8	4	0,88	250
100380800300	80,0	92,0	5,8	4	0,88	260
100381020300	102,0	116,0	7,2	3	0,88	320
100381100300	110,0	125,0	7,5	3	0,88	350
100381250300	125,0	141,0	7,8	3	0,88	400
100381520300	152,0	170,0	9,0	3	0,88	500
100382030300	203,0	224,0	10,50	2	0,88	1.015

Konstruktion
- PVC / Weich-PVC, Blau, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC

Temperaturbereich
- -25°C bis 60°C

Fabrikationslänge
- 50 Meter,
  NW 125 in 30 Meter,
  NW 152 in 25 Meter,
  NW 200 in 25 Meter



PVC-Schlauch
hochflexible, schlagfest, Hart-PVC-Spirale

Hochflexibler PVC-Schlauch verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale

Einsatzgebiet
- Gülleausbringung, Landwirtschaft, Agrartechnik, Bewässerung, Abwasser

Merkmale
- sehr gute Flexibilität
- trittfest
- glatte Außenlage
- glatte Innenlage
- gute chemische Beständigkeit
- gute Ozon- & UVBeständigkeit
- wetterfest

Bestellnummer	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Wanddicke (in mm)	Betriebsdruck (in bar)	Vakuum (in bar)	Biegeradius (min.) in mm
100440190300	19,0	24,0	2,3	7	0,59	76
100440250300	25,0	31,0	3,0	7	0,59	100
100440320300	32,0	38,0	3,3	6	0,59	128
100440380300	38,0	45,0	3,5	4	0,59	152
100440400300	40,0	47,0	3,5	4	0,59	160
100440500300	50,0	59,0	4,3	4	0,59	200

Konstruktion
- PVC / Weich-PVC, Grün, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC

Temperaturbereich
- -25°C bis 60°C

Fabrikationslängen
- 50 Meter