# PVC PU-Spiralschlauch
## sehr schwer, hochabriebfest, für abrasive Medien



| Bestellnummer | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Wanddicke (in mm) | Betriebsdruck (in bar) | Vakuum (in bar) | Biegeradius (min.) in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100351020300 | 120,0 | 118,0 | 8,0 | 4 | 0,88 | 612 |
| 100351270300 | 127,0 | 145,0 | 9,0 | 3 | 0,88 | 825 |
| 100351520300 | 152,0 | 173,0 | 10,5 | 2 | 0,88 | 1.064 |

**Sehr schwerer Spiralschlauch aus PVC mit hochabriebfester PU-Innenlage**

### Einsatzgebiet
- Dachbekiesung, Bauschuttförderung, Kiesförderung, Sandstrahlen, Förderung von abrasiven Medien

### Merkmale
- ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- hohe Vakuumbeständigkeit
- trittfest
- sehr glatte Innenlage
- mit hochabriebfester Polyurethan-Innenschicht
- außen gewellt
- um sehr geringe Druckverluste zu gewährleisten
- gute mechanische Festigkeit

### Konstruktion
- PVC, Gelb, deckend, Kunststoffwendel/Hart-PVC

### Fabrikationslängen
- 30 Meter, NW > 127 in 20 Meter

### Temperaturbereich
- -20°C bis 60°C

# Antistatischer PVC-Spiralschlauch
## sehr schwer, hochabriebfest, Erdungslitze, für abrasive Medien



| Bestellnummer | Innen-Ø mm | Außen-Ø mm | Wanddicke (in mm) | Betriebsdruck (in bar) | Vakuum (in bar) | Biegeradius (min.) in mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100360320300 | 32,0 | 39,0 | 3,5 | 7 | 0,88 | 225 |
| 100360400300 | 40,0 | 49,0 | 4,5 | 7 | 0,88 | 275 |
| 100360510300 | 51,0 | 61,0 | 5,2 | 6 | 0,88 | 345 |
| 100361270300 | 127,0 | 145,0 | 9,0 | 3 | 0,88 | 825 |

**Sehr schwerer Spiralschlauch aus PVC mit hochabriebfester PU-Innenlage und Kupferlitze zur Erdung**

### Einsatzgebiet
- Dachbekiesung, Bauschuttförderung, Kiesförderung, Sandstrahlen, Förderung von abrasiven Medien

### Merkmale
- sehr gute Abriebfestigkeit
- hohe Vakuumbeständigkeit
- trittfest
- sehr glatte Innenlage
- mit hochabriebfester Polyurethan-Innenschicht
- außen gewellt
- um sehr geringe Druckverluste zu gewährleisten
- gute mechanische Festigkeit

### Konstruktion
- PVC/Weich-PVC, Gelb, deckend, Kunststoffwendel/Hart-PVC

### Fabrikationslänge
- 30 Meter

### Temperaturbereich
- -20°C bis 60°C