# Mutterschlauchverschraubung für Klemmbacken



Messing

| Bestellnummer | Nennweite (DN) | Gewinde (in Zoll) | Betriebsdruck (in bar) | Gewindenorm |
|---|---|---|---|---|
| 212500130400 | 13 | G½“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500131400 | 13 | G¾“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500190400 | 19 | G¾“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500191400 | 19 | G1“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500250400 | 25 | G1“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500251400 | 25 | G1¼“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500252400 | 25 | G1½“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500320400 | 32 | G1¼“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500321400 | 32 | G1½“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500322400 | 32 | G2“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500350400 | 35 | G1½“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500351400 | 35 | G2“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500380400 | 38 | G1½“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500381400 | 38 | G2“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500400400 | 40 | G1½“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500401400 | 40 | G2“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500450400 | 45 | G2“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500500400 | 50 | G2“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500501400 | 50 | G2½“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500630400 | 63 | G2½“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500650400 | 63 / 65 | G2½“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500651400 | 63 / 65 | G3“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500750400 | 75 | G3“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212500800400 | 80 | G3“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |
| 212501000400 | 100 | G4“ Ü/M | PN25 | ISO 228 |



Messing

| Bestellnummer | Nennweite (DN) | Gewinde (in Zoll) | Betriebsdruck (in bar) | Gewindenorm |
|---|---|---|---|---|
| 212500751400 | 75 | Ww 5½“ Ü/M | PN16 | DIN 11 |
| 212501001400 | 100 | Ww 5½“ Ü/M | PN16 | DIN 11 |